多路巡检仪 KH105-4 智能巡回检测仪

产品名称	多路巡检仪 KH105-4 智能巡回检测仪
公司名称	上海都窗机电设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:KH 型号:KH105-4 控制类型:温度
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层I区227室（注册地址）
联系电话	86 021 63503985

产品详情

品牌	KH	型号	KH105-4
控制类型	温度	控制模式	智能温度控制调节器
测量对象	所有环境	温度范围	0-2000（℃）
测温误差	0.1（℃）	开孔尺寸	65*65（mm）
安装型式	卡式	输出信号	继电器（mA）
工作电压	85-242（V）	外形尺寸	72*72（mm）

可选单输入或万能输入功能，自动巡检、手动定检可自由切换，巡检通道切换时间及通道有效数可任意设定。先进的模块化结构（16通道可实现8路报警），多重保护、抗干扰能力强、可靠性高。

一．主要技术指标二、型号说明

u测量精度：±（0.2%fs+1）个字 kh105-□-□-□-□-□

u采样周期：0.5秒

u电源电压:85-240vac外形尺寸(宽×高mm)

u功 耗:<5w f：72×72×105

d: 160×80×105(横)

输入规格： t：320×120×250台式

热电偶：k、s、e、j、t、b、n 通道数

热电阻：pt100、cu50、cu100 1-48路(d型最多48路)

线性电压：0-5v、1-5v报警输出

线性电流：0-10ma、4-20ma 1:一个报警输出

2:二个报警输出

3:三个报警输出

4:四个报警输出

5:五个报警输出

u报警输出： 6:六个报警输出

r1a:继电器输出(0.8a常开)7:七个报警输出

r1b:继电器输出(0.8a常闭) 8:八个报警输出

辅助功能

u辅助功能： s1：rs485通讯

s1：隔离串行通讯rs485 s2：rs232通讯

s2：隔离串行通讯rs232 p：rs232打印口

p：rs232打印接口 u1/u2/u3：馈电

u1/u2/u3：5v/12v/24v馈电输入

n：热电偶、热电阻

i：4-20ma、0-10ma

u：0-5v、1-5v