

眉山玻璃钢吸声屏 玻璃钢吸声屏制造 扬远机械

产品名称	眉山玻璃钢吸声屏 玻璃钢吸声屏制造 扬远机械
公司名称	新乡市扬远机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡县李台村
联系电话	13837368761

产品详情

生产声屏障的材料标准

声屏障材料应具有防火（应达到不燃标准，局部可采用难燃B1级材料）、防腐、防潮、抗老化、防眩光、防尘灯性能；在不同季节室外环境、雨雪风沙等恶劣气候条件下正常工作。对外露金属部分进行防腐处理，铝板可采用氟碳喷涂；镀锌板表面可采用耐候面漆或耐候粉末喷涂。钢制连接条件必须进行镀锌处理；铝制连接件必须进行阳极化防腐处理。声屏障构造设计中应注意其本身的隔声性能，声屏障材料的隔声量在20-25dB时才能满足要求。根据《声屏障声学设计和监测规范》HJ/T90-2004，材料的综合降噪系数(NRC)应达到0.5以上，隔声量一般要求达到25dB。

声波在传播过程中遇到声屏障时，就会发生反射、透射和绕射三种现象。通常屏障能够阻止直达声的传播，并使透射声有足够的衰减，而透射声的影响可以忽略不计。玻璃钢声屏障的设计已较为充分地考虑了高架高速道路、城市轻轨、地铁的风载、交通车辆的撞击安全和全天候的露天防腐问题。它外形美观大方，制作精致，运输、安装方便，玻璃钢吸声屏价钱，造价低，使用寿命长，特别适用于高架高速道路和城市轻轨、地铁的防噪声使用，眉山玻璃钢吸声屏，是现代化城市理想的隔声降噪设施。

1.遵守相关的交通规定

施工期间要保证施工路段的交通畅通。

在施工作业区前至少200m处开始设置前方施工标志，以及高速公路施工所需的一切其他标志和标牌。

在高速公路施工作业人员，必须穿戴有反光标志的服装，玻璃钢吸声屏安装，不得穿越高速公路，施工作业人员严禁酒后进行施工。

施工车辆不得以任何理由在高速公路上掉头、逆行。

在施工过程中，施工区旁如有障碍，玻璃钢吸声屏制造，应在保证安全的前提下及时清除，以免危及行车安全。

在施工区内设安全人员，不间断查看各交通标志。发现不规范及时纠正。

服从交通人员和路政巡逻人员的指挥和调遣。

施工作业结束后，施工单位应首先撤离施工机具和材料，清理路面障碍物，然后依次拆除安全标志，撤离现场开放交通。

眉山玻璃钢吸声屏-玻璃钢吸声屏制造-扬远机械(推荐商家)由新乡市扬远机械有限公司提供。新乡市扬远机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南新乡的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。扬远机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！