

# LS旋转活塞流量计 柴油流量计柴油流量表

产品名称	LS旋转活塞流量计 柴油流量计柴油流量表
公司名称	上海都窗机电设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:都窗 型号:LS-6 类型:容积式流量计
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层I区227室 (注册地址)
联系电话	86 021 63503985

## 产品详情

品牌	都窗	型号	LS-6
类型	容积式流量计	测量范围	2-20 ( m3/h )
精度等级	0.2	公称口径	6接口 15 ( mm )
适用介质	油 , 各种液体	工作压力	1.5 ( MPa )
工作温度	-10-50 ( )		

LS系列柴油流量计是国内首次研制成功的新型容积式流量计。达到国内先进水平。由于它的流量下限低。量程宽。精度高，结构简单。工作可靠，价格低于同规格的容积式流量计。因此可直接安装在火车、拖拉机、发电机组、内河或近海航行的船舶中测量各类动力机器的燃油耗量。及各种较重液体的装卸计量和管道过液计量。是液料考核管理的最佳仪表。有利于节能工作的深入开展。是目前理想的可在量大面广的交通工具上应用的油耗表，深受能源计量部门、科研部门、交通部门、车船制造厂等各类厂家的欢迎。通过密度和粘度修正。还可以测量其他油品和高粘度液体。+流量计公称口径、规格、流量范围(见表)+示值误差：从最大流量 $q_{max}$ 至最小流量 $q_{min}$ 之间为2%、1%、0.5%、0.2%工作压力：1.6mpa。特殊要求可另定介质：汽油、柴油、煤油及粘度相近的轻质液体，重质液体及腐蚀性液体燃油粘度：2—6.8mpa s。特殊要求可另定燃油油滤：内置铜质滤芯过滤网。或外配过滤器燃油中杂质颗粒度：0.02mm，特殊要求可另定显示方式：字轮显示或者脉冲输出接二次仪表显示

公称口径	档次	流量范围		
		最大流量	常用流量	最小流量
6	a	40	20	4
	b	30	15	2
	c	25	12.5	1
	a	150	75	10

8	b	100	60	8
	c	50	25	5
10	a	300	150	15
	b	250	125	12.5
	c	100	100	10
13	a	500	250	25
	b	400	200	20
	c	200	175	17.5
15	a	800	400	40
	b	700	350	25
	c	600	300	30
20	a	1600	800	80
	b	1400	700	70
	c	1200	600	60
25	a	4000	2000	200
	b	3000	1500	150