

高温导线 dj 镀锡铜线

产品名称	高温导线 dj 镀锡铜线
公司名称	上海都窗机电设备有限公司
价格	250.00/米
规格参数	品牌:dj 型号:YGZYGCYGGZ-P 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢2层I区227室 (注册地址)
联系电话	86 021 63503985

产品详情

品牌	dj	型号	YGZ YGC YGZ-P
线芯材质	镀锡铜线	芯数	2-150
护套材质	玻璃纤维	电线最大外径	1.5-50 (mm)
护套厚度	1-5 (mm)	产品认证	CCC

用途：适用于交流600v以下高温条件下电器设备及仪表线路的连接。如航天航空、国防科技、冶金化工、电力炼油、船舶道路等高科技领域及车辆制造、食品机械、照明器具、烤房烘道等。特点及使用条件：耐高温低温(-65 ~ 200)、耐各种介质且具有优异的耐老化性能、耐酸碱产品标准：国标gjb773a/11a-2000、企标q/yxss401.1；ul1332主要技术指标：1、实验电压：额定电压600v，产品其试验电压（交流50hz）2500v,1分钟不击穿。2、绝缘电阻：+20 时 103m .km。产品分类：ff46-1镀锡铜芯聚全氟乙丙烯（ fep ）绝缘电线电缆

导体 标称截面 mm ²	导体结构 根数/单线标称直径mm	成品电线 外径 mm	导体直流电阻 最大值 /km
0.14	19/0.10	1.02 ± 0.05	136
0.20	19/0.12	1.14 ± 0.05	90.4
0.40/0.30	19/0.16	1.32 ± 0.05	53.1
0.60/0.50	19/0.20	1.52 ± 0.05	32.4
(0.75)	19/0.23	1.70 ± 0.05	24.6
1.0	19/0.26	1.80 ± 0.05	20.4
1.2	19/0.28	2.06 ± 0.08	16.6
(1.5)	19/0.32	2.25 ± 0.08	12.7
2.0	19/0.36	2.41 ± 0.08	10.0

(2.5)	37/0.30	2.78 ± 0.10	7.43
3.0	37/0.32	2.90 ± 0.10	6.63
(4.0)	37/0.37	3.38 ± 0.10	4.88
5.0	37/0.40	3.53 ± 0.10	4.13
(6.0)	37/0.45	4.08 ± 0.10	3.30
8.0	133/0.29	5.03 ± 0.10	2.30