

福州防盗门 防盗门批发 福州鑫恒辉防火门

产品名称	福州防盗门 防盗门批发 福州鑫恒辉防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

防盗门的日常保养

- 1、当遇到开门时钥匙无法全部插入锁孔时，若是在冬季，要首先检查钥匙孔内是否结冰；若是其他季节，则检查钥匙孔内是否有异物。
- 2、听见开关门有金属摩擦声，可在防盗门的合页上滴入少许润滑油试试，倘若无效，可以找的维修工。
- 3、防盗门关闭时阻力过大，也可在活动锁舌处涂上少许润滑油。
- 4、在安装防盗门时，要认真的填充水泥，使门框与墙体之间紧密结合，这样也可以使门体与门框之间保持合理配合，长期使用而不用担心变形。
- 5、如果开门时要是插入锁芯操作困难，则可以涂少许石墨。或者用铅笔芯插入锁芯。
- 6、在严寒地区，防盗门“过冬”问题也十分重要，因为严寒地区的室内外温差很大，在冷热水流时就极易使防盗门的锁芯受潮，然后结冰，要避免这种情况发生，防盗门批发，在冬季到来之前，就要适量的在锁芯里滴两滴防冻机油，冬季火候再用或者柴油清洗。不可用植物油当做锁芯的润滑剂。

防火门在安装过程中的注意事项

防火门在我们的日常生活中可以说是相当的重要，而防火门的使用性能及一方面是来源于本身的材料质量，而另一个方面是源于防火门的安装过程。如果防火门在安装的过程之中，没有按照相关的标准来进行安装的话，防盗门品牌，那么在使用的过程中可能会影响到防火门的性能，接下来就由小编来为大家详细的介绍一下防火门在安装过程中的注意事项。

在安装防火门的门上门框的过程中，尤其要注意门的开启方向，防火门的开启方向一定要向着

疏散的方向开启，并且材料千万不要使用一些效果不佳的，有一些单位为了能够加快施工的速度，所以在安装的过程中往往会存在偷工减料的问题，福州防盗门，甚至有的少装或不安装顺序器以及闭门器。

家用防盗门级别如何计算

防盗门全称防盗安全门，国家新标准《防盗安全门通用技术条件》中，将防盗门的防盗级别分为：甲、乙、丙、丁四个级别。

家用防盗门

门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80 mm, 1.50 mm。门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别。选用1.00 mm/1.00 mm、0.80 mm/0.80 mm、0.80 mm/0.6 mm.一般家用防盗门以丙级、丁级为主，级别越高的，防盗性能也就越高。

一、的防盗门锁芯标准

除门本身外，门锁也是防盗的关键，国家将防盗门锁芯分为三个等级：

A的级是原始也是不安全的锁芯，业主的钥匙是平的，只有单面单排槽，一些十字钥匙也归A的级，这样的锁只要两三分钟左右就能开启，熟手会更快。

B级是较安全的等级，从钥匙上看是双面双排槽，这样的锁如果有工具，熟练工要10分钟左右开启。

超B级锁是目前的等级，从钥匙上看一般双面双排槽，旁边还有一条叶片或曲线，这样的锁芯设计技术标准要开启280分钟以上，一般熟练的师傅也要花上个把小时。

福州防盗门-防盗门批发-福州鑫恒辉防火门(诚信商家)由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。福建鑫恒辉消防科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫恒辉防火门——您可信赖的朋友，公司地址：福建省福州市闽侯县南屿镇晓岐村安里297号，联系人：魏先生。