

# 如皋不锈钢烟囱 不锈钢烟囱新建 旭合环保

产品名称	如皋不锈钢烟囱 不锈钢烟囱新建 旭合环保
公司名称	南京旭合环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区石鼓路107号华威大厦4B7
联系电话	13913818198 13913818198

## 产品详情

施工人员上、下利用施工吊船，不锈钢烟囱新建，信号平上对称安置2部摇头拔杆作为工器具、质料等垂运输通道。根据计划要求对原烟囱外外貌2烟囱外貌面积3491m，并对漏洞举行理。埋置1150个膨胀螺栓作为新、旧混凝土联合的“剪力键”。

为包管新套筒表面质量，施工中收模板接纳P1015钢模与一块300mm×1500mm的扎钢板焊接在一起，办理了模板收分漏浆问题。于新烟囱外套是在旧烟囱运行环境下施工，为解旧烟囱圆度超标，新烟囱套筒壁厚在肯定范畴老手了调解。为包管其圆度采取了如下步伐:在圈的上外貌用水泥砂浆找平，以包管钢模板在同一高;模板围檩接纳分段制作，双层不锈钢烟囱哪家好，螺栓连接;议决控制檩弧度及支持长、短差异口撑要到达控制新套烟囱圆度，使新烟囱钢筋混凝土外套质量到达了良。

我们的不锈钢烟囱目前正被广泛地应用着，其具有保温隔热性好，比传统烟囱轻1/2，对建筑的荷载小，同时耐腐蚀性长，不锈钢烟囱制作，更有安装拆卸方便等强大优势，外观简洁美观更是现代建筑物一大景观。这样不锈钢烟囱价格是不是高得吓人呢？

其实我公司不锈钢烟囱价格只有传统烟囱的三分之一，自打面向市场以来，一直都受到了居民住宅区的青睐，它更是传统烟囱的替代品。

我们诚邦可根据现代建筑的特点，确定设备的数量以及安装位置，给出用户满意的设计方案，同时也可按设计以及施工要求提供各种规格的产品，我公司不锈钢烟囱使用寿命长达30年以上，快来行动订购吧。

。

烟气温度低于150℃，且按本规范5.0章规定，烟气有可能对烟囱产生腐蚀时，应当设置隔热层，隔热层厚度由温度计算决定，但隔热层厚度不宜小于50mm。

对于全辐射炉型地烟囱，隔热层厚度不宜小于75mm，当烟气温度高于本规范表4.3.1规定地1高受热温度时应设置隔热层。

隔热层应与烟囱筒壁牢固连接，对于无隔热层地烟囱，在其底部2m高度范围内，当用块状材料或不定型现场浇注材料时，可采用锚固钉或金属网固定。

烟囱顶部可设置钢板圈保护隔热层边缘，如不锈钢烟囱，烟气温度低于560℃时，可采用一般碳素钢制造，钢板圈厚度不小于6mm。

如不锈钢烟囱-不锈钢烟囱新建-旭合环保(推荐商家)由南京旭合环保设备有限公司提供。南京旭合环保设备有限公司是一家从事“不锈钢烟囱,不锈钢油烟管,污衣井,隔油提升设备,污水提升设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“旭合环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使旭合环保在不锈钢及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事不锈钢油烟管道定制，南京不锈钢油烟管道定制，不锈钢油烟管道定制价格的厂家，欢迎来电咨询。