

定制净益康每小时15吨软化水设备经久耐用

产品名称	定制净益康每小时15吨软化水设备经久耐用
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

产品详情

不知道大家在使用反渗透设备的时候，有没有发现使用时间长了就会发现反渗透膜居然结垢了。那么当这种现象发生的时候我们应该怎么解决呢？

- 1、做好原水的预处理工作，特别应注意污染指数的合格，同时还应进行杀菌，防止微生物在器内滋生，注意氯离子对膜的伤害。
- 2、在反渗透设备运行中，要维持合适的操作压力，一般情况下，增加压力会使产水量增大，但过大又会使膜压实。
- 3、在反渗透设备运行中，应保持盐水侧的紊流状态，减轻膜表面溶液的浓差化，避免某些难溶盐在膜表面析出。
- 4、在反渗透设备停运时，短期应进行加药冲洗，长期应加甲醛保护。
- 5、当反渗透设备产水量明显减少，表明膜结垢或污染，应进行化学清洗。
- 6、定期作好原水水质分析，根据水质情况，依据技术支持部提供的加案调节阻垢剂的加药量。
- 7、当反渗透系统出现异常时，停机进行处理，避免事故的扩大。
- 8、严防加药设备的跑、冒、滴、漏，将药液加到反渗透进水里，真正起到防止结垢的目的。
- 9、建议将反渗透设备停运后的冲洗方式改为用除盐水进行冲洗。

[供应净益康工业蒸馏水设备滤芯耐用](#)