

Sunkingdom蓄電池SK7.2-12 12V7.2AH儲能應用

產品名稱	Sunkingdom蓄電池SK7.2-12 12V7.2AH儲能應用
公司名稱	山東恒泰正宇電源科技有限公司銷售部
價格	.00/只
規格參數	品牌:Sunkingdom 型號:SK7.2-12 規格:12V7.2AH
公司地址	濟南市歷城區銀座萬虹廣場1001-5號
聯繫電話	13290292093

產品詳情

Sunkingdom蓄電池SK7.2-12 12V7.2AH儲能應用

蓄電池的連接

額定容量不同、性能不同、新舊不同的蓄電池不可連接在一起使用。

實際容量相同的蓄電池或蓄電池組方可串聯使用。

實際電壓相同的蓄電池或蓄電池組方可並聯使用。

蓄電池組連接和引出請用合適的導線。

連接和拆卸時務必切斷電源，否則會有觸電甚至爆炸的危險。

正負極不得接反或短路，否則會使蓄電池嚴重受損，甚至發生爆炸。

連接部件應鎖緊，防止產生火花；若接觸面被氧化，可用蘇打水清洗。

連接時，連接工具應絕緣，電池上面禁止放連接片等金屬物品，以防止短路。

新安裝的蓄電池組在使用前應進行72小時浮充充電使蓄電池組內部電量均衡，方可進行測試或使用。

選擇我們的理由

感谢您选择了我公司.为让您在使用本公司产品时无后顾之忧,针对在中国大陆销售的阀控式铅酸蓄电池,我们承诺如下:

诚实守信经营,不搞假冒伪劣;

所有产品全检合格后发货,并附有我公司产品质量合格证;

按照约定的交货方式为您把产品安全地运抵目的地;

产品质量保证范围

自电池壳上烙印的出厂日期计算起,到双方合同约定期限止,在此期限内,由于厂家设计或制造控制不力而产生的不良的电池均在质保范围之列。

由于以下事项引起的故障不属于质量保证的范围:

电池没有按厂家发行的《阀控式密封铅蓄电池使用维护说明书》的规定使用时。

电池已经过用户方的加工或修理。

电池的使用温度超过40 。

在故障原因不明时,我公司有权调查使用故障电池的设备状况。

对质保范围内的不良电池,我公司实行包换或包修,更换或修理所造成的费用(包括电池运费)由我公司承担。

VRLA蓄电池的安装运行环境要求

安装该蓄电池的机房应配有通风换气和空调装置,温度不宜超过28 ,建议环境温度保持在20~25 。避免阳光对电池直射,朝阳窗户应作遮阳处理。确保电池组之间预留足够的维护空间。UPS等使用的高电压电池组的维护通道应铺设绝缘胶垫。

VRLA蓄电池维护管理注意事项

不同厂家、不同规格、不同型号和使用年限不同的蓄电池禁止在同一直流供电系统中使用,新旧程度不同的蓄电池不应在同一直流供电系统中混用。如具备动力及环境集中监控系统,应通过动力及环境集中监控系统对电池组的总电压、电流、电池单体电压及温度进行监测,并定期对单体电池内阻和连接条进行检测,发现问题及时处理。同时通过电池组监测装置了解电池充放电曲线及性能,发现故障及时处理。

相比传统数据中心为保证可靠性而设计的复杂的Tier4架构、2N系统,ECO模式、市电直供+UPS备份等等“不可思议”的方案正在被互联网巨头们采用。正是虚拟化的技术实现,使得互联网企业从追求单纯的供电可靠性变成了更看重以快速维护代表的可用性。

因此UPS也要向IT设备一样易维护。这对UPS有两点要求:1、发生故障不能影响业务运行,即不影响正常电力供应;2、发生故障后要方便维护,好运维人员可自行维护而无需联系厂家,自行拿备件替换。显然,模块化UPS符合这一要求。无论是交流模块化UPS还是直流模块化UPS(高压直流)都体现出了更高的可用性和易维护性。

UPS电源是一种富含储能设备,以逆变器为首要组成部分的恒压恒频的不间断电源。首要用于给单台计

算机、计算机网络系统或其它电力电子设备供给不间断的电力供应。UPS具有以下几项基本功能：

电网电压正常时，市电电压经过UPS稳压后供应给负载运用，性能好的UPS自身即是杰出的沟通稳压器，一起改进电源质量；一起它还对机内的电池进行充电，贮存后备能量。

电网电压反常时（欠压、过压、掉电、干扰等）UPS的逆变器将电池的直流电能转换为沟通电能保持对负载的供电。

UPS在电网供电和电池供电之间自行切换，保证对负载的不间断供电。并且能够依据设备的精细程度来挑选可接受的切换时刻。