

PTFE润滑剂 (10%) POM 日本宝理 YF-10 NC

产品名称	PTFE润滑剂 (10%) POM 日本宝理 YF-10 NC
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:YF-10 NC 性能:PTFE润滑剂10%耐磨
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

DURACON YF-10 物性表

基本编号	E45034-235834	
添加剂	PTFE润滑剂 (10%)	
特性	耐磨损性良好	
UL文件号	润滑 E45034	
形式	粒子	
加工方法	注射成型	
部件标识代码 (ISO 11469)	>POM+PTFE	
物理性能额定值单位制测试方法		1.46
熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)		7.0

吸水率 (2MMR) (190 ° C/2.16 kg) 6.60

硬度值单位制测试方法 80

机械性能额定值单位制测试方法

拉伸应力

标称拉伸断裂应变

弯曲模量

2200M

弯曲应力

摩擦系数

Dynamic 1

与钢 - 动态 2

磨损因数

0.98 MPa, 0.30 m/sec 3

0.060 MPa, 0.15 m/sec 5

0.060 MPa, 0.15 m/sec 6

简支梁缺口冲击性能额定值单位制测试方法

热变形温度额定值单位制测试方法

线形热膨胀系数

流动 : 23 到 55 ° C

横向 : 23 到 55 ° C

电气性能额定值单位制测试方法

体积电阻率

可燃性额定值单位制测试方法

补充标准值

注射速度值单位制

干燥时间

加工（熔体）温度

模具温度

注塑压力

螺杆转速