

日本油墨PPS CZ-1130 聚苯硫醚 30% 碳纤维增强材料

产品名称	日本油墨PPS CZ-1130 聚苯硫醚 30% 碳纤维增强材料
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:日本油墨 型号:CZ-1130 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

日本印刷油墨 CZ-1130 PPS 自润滑 30% 碳纤维提高 灰黑色 注塑级

pps塑料原料英语名：Phenylenesulfide比例：1.36克/立方成形缩水率：0.7%

成形温度：300-330 。它是一种综合能的热固性特种工程塑料，其突出的特征是，和优异的物理性能。PPS是含硫芳香族高聚物，线形PPS在350 以上化学交联后成聚氨酯弹性体，碳键型构造PPS为热塑性塑料。PPS是英国菲利浦企业于1971年先完成工业生产的，期满后，日本的公司也逐渐开始产品研发和生产制造。日企较为常见的有日本的东丽企业，目前日本的生产量已超过英国的生产量。别的一些生产商也关键集中化在国外和日本，西欧各国如今均不生产制造PPS。

PPS中文名叫聚苯醚。它包括硬而脆、玻璃化温度高、阻燃、耐热性好、冲击韧性较高、电气性能优质等优势，耐溶剂腐蚀强等特性。PPS是工程项目塑料中耐温性的种类之一，经玻纤改性材料的料热变形温度一般超过260度,耐酸类仅次聚四氟乙烯。除此之外，它还具备成形缩水率小，吸水性低，防火安全性好。耐振动疲倦性好，耐电弧性好等优势，特别是高温。高低温的条件下依然有的电绝缘性能。但其缺陷是延性大、延展性差，耐冲击性抗压强度低，通过改性材料后，可以摆脱以上缺陷，得到十分的全面性能。