

# 威海无机富锌漆 环氧云铁中层漆 丙烯酸树脂漆 工厂

产品名称	威海无机富锌漆 环氧云铁中层漆 丙烯酸树脂漆 工厂
公司名称	青岛百威制漆有限公司
价格	25.00/30
规格参数	颜色:各色 规格:双组份 包装:30公斤
公司地址	青岛胶南王台黄山经济区
联系电话	0532-82775158 15166602586

## 产品详情

无机富锌底漆广泛用于电站桥梁、冶金、矿山、造船、化工、车辆制造、石油钻井平台、码头钢桩等大型钢结构的重防蚀保护和耐高温（400 以下）防锈底漆，并具有优良的防护效果。特性：

干燥快，只需极短时间即可搬运、堆码。具有阴极保护作用，，防锈性能优异。

优异的耐热性，可经受400 高温。优异的切割和焊接性能。漆膜坚硬，高耐磨性和抗冲击性。

耐溶剂性好，有很好的户外耐侯性。与有机或无机涂料配套性好，结合牢固。项目 指标 在容器中状态

搅拌后无硬块，呈均匀状态,粉料呈微小均匀粉末状态 不挥发份中的金属锌含量，% 80 耐热性，

400 ，1h漆膜完整，允许变色 不挥发分含量，% 75 干燥时间，h 表干 2 实干 24

附着力拉开法，MpA 3 抗滑移系数 初始时 0.55 安装时（六个月内）0.45 无机富锌漆[施工规范]

1、被涂物表面处理：喷砂除锈达到Sa2.5级，粗糙度40-70 μ m。

2、双组份涂料使用前按比例配漆，用机械搅拌方式搅拌均匀熟化15-20分钟即可使用。

3、配好的漆应在3-5小时内用完，以免胶化浪费。

4、该漆可喷涂，刷涂辊涂。粘度大时应用专用稀释剂兑至施工粘度。