

日本油墨PPS CZL-4033 阻燃/额定火焰 传导性 耐磨

产品名称	日本油墨PPS CZL-4033 阻燃/额定火焰 传导性 耐磨
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	45.00/kg
规格参数	品牌:日本油墨 型号:CZL-4033 产地:日本
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

PPS概述：

聚苯硫醚，全称为聚亚苯基硫醚，英文名称为 polyphenylene sulfide，简称PPS(以下称聚苯硫醚或称PPS)。pps的分子结构比较简单，分子主链由苯环和硫原子交替排列，大量的苯环赋予pps以刚性，大量的硫醚键又提供柔顺性。它具有硬而脆，结晶度高，难燃，热稳定性好，机械强度较高，电性能优良等优点。

pps是结晶型(结晶度55%-65%)的高刚性白色粉末聚合物，耐热性高(连续使用温度达240度)，机械强度，刚性，难燃性，耐化学药品性，电气特性，尺寸稳定性都优良的树脂，抗蠕变性优，阻燃性优。有自熄。达UL94V-0级，高温，高温下仍保持良好的电性能。流动性好，易成型，成型时几乎没有缩孔凸斑。与各种无机填料有良好的亲和性。若提高其物理机械性能和耐热性(热变形温度)，增强材料有玻璃纤维，碳纤维，聚芳酰胺纤维，金属纤维等，以玻璃纤维为主。无机填充料有滑石，高岭土，碳酸钙，二氧化硅，二氧化钼等。pps/PTFE,PPS/PA,PPS/PPO等合金已商品化，PPS/PTFE合金改进了PPS的脆性，润滑性和性，PPS/PA合金为高韧性合金。玻纤增强pps具有的热稳定性，性，抗蠕变性，在宽范围(温度，湿度，频率)内有优良的机械性能和电性能，介电数量小，介电损耗低。

公司介绍：

苏州新塑语塑胶原料经销代理有限公司，以诚信为本，质量求信誉的企业，提供SGS报告，UL报告，食品级认证，ROHS，MSDS等产品证书，FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)。，优惠。

新塑语凭着的实力，品质，合理的，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作,结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友

真诚合作.共求发展 始终秉承客户至上.品质的宗旨!

日本油墨 PPS CZL-4033 聚苯硫醚