

单组分聚氨酯胶606型

产品名称	单组分聚氨酯胶606型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/支
规格参数	包装规格:600ml/支 标准:国标 功能:密封止水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

单组分聚氨酯胶施工的时候要注意很多。单组分聚氨酯胶是不需要将胶混合的，使用起来是非常的简单的，单组分聚氨酯胶只要装入胶枪就能使用的。单组分聚氨酯胶耐水性也比较差，尤其是耐碱性，如果在碱水的环境下，是非常影响使用效果的。

将单组分聚氨酯胶从胶瓶打出成胶条，在打单组分聚氨酯胶及对胶条的观察过程中可以对下列性能进行检测或简易判断。

- 1、挤出性：可以通过打单组分聚氨酯胶时的难易程度初步感觉出胶的挤出性。
- 2、固化性能：单组分聚氨酯胶打出之后，可以测定表干时间，消粘时间以及完全固化时间，判断出固化性能是否正常。
- 3、触变性：单组分聚氨酯胶打出后，水平放置不变形，表面密封胶触变性合格，如果有流淌变形的现象，表明触变性不好。
- 4、硬度：单组分聚氨酯胶完全固化后（一般约1-2天），用手指按压胶条可以感觉它的硬度，该方法可以对硬度进行相对比较。
- 5、强度、弹性和伸长率：拉动完全固化后的胶条可以对强度、弹性和伸长率进行相对判断。

