

# 河南郑州Godex科城G500U条码标签打印机 服装吊牌快递面单

产品名称	河南郑州Godex科城G500U条码标签打印机 服装吊牌快递面单
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科城GODEX 型号:G500U
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606室
联系电话	0371-55616337 18339253832

## 产品详情

河南郑州Godex科城G500U条码标签打印机价格 服装吊牌快递面单

打印模式 热转式/热感式

分辨率 203dpi(8dots/毫米)

打印速度 5IPS(127毫米/秒)

打印宽度 108毫米(4.25英寸)

打印长度 短4毫米(0.16英寸),

长1727毫米(68英寸)

内存 Flash:8MB Flash(其中4MB供用户使用)

SDRAM:16MB

感应器形式 反射式传感器:可移动式

透光式传感器:中置型固定式(双传感器)

纸张规格 种类:连续纸、卷标纸、黑标纸及打孔标签;标签高度自动侦测或指令设定

宽度:小25.4 毫米(1英寸);大 118 毫米 (4.64英寸)

厚度:薄0.06 毫米 (0.003英寸);厚 0.25 毫米 (0.01英寸)

纸卷外径:大直径127 mm (5英寸)

纸卷轴芯: 25.4 毫米(1英寸) / 38.1 毫米 (1.5英寸) / 76.2 毫米 (3英寸)

碳带规格 材质:一般蜡质型、混合型、抗刮树脂

长度: 300米(918尺)

宽度:小30 毫米,大110 mm (1.18英寸至4.33英寸)

大外径: 68 毫米 (2.67英寸)

轴芯: 25.4 毫米(1英寸)

程序语言 EZPL,GEPL ,GZPL

随机软件 标签编辑软件: QLabel IV(只适用于EZPL语言)

DLL:Windows 2000,XP and Vista , 7

内建字体 Windows点阵字体: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 及 OCR A & B

点阵字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 单字符可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转

点阵字体可水平或垂直放大8倍

矢量字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转

下载字体 点阵字体可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转,单字符可90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转

亚洲字体可 90 ° , 180 ° , 270 ° 旋转 , 并可水平及垂直放大8倍

条形码 1-D 条码:

Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars,

EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 and GS1 DataBar

2-D 条码:

PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code

图形处理 支援单色PCX、BMP，其他图文件类型可经软件控制支持

通讯接口 USB2.0

控制面板 二组双色LED指示灯: Ready, Status

一组多功能硬件控制键: FEED

电源 开关电源:-240V交流, 50-60Hz

工作环境 操作温度: 5 ° C to 40 ° C(41 ° F to 104 ° F)

储存温度: -20 ° C to 50 ° C(-4 ° F to 122 ° F)

湿度 操作湿度: 30-85%, 相对湿度,无凝结

储存湿度: 10-90%, 相对湿度,无凝结

安规 CCC

机体尺寸 长度: 285mm(11.2英寸)

高度: 171 mm(6.8英寸)

宽度: 226 mm(8.9英寸)

机体重量 2.72公斤(6磅),不包括耗材

选购项目 裁刀模组

自动剥纸器

外挂纸卷架(可容纳外径250毫米的纸卷)

外置标签回卷器