

北京阀门总厂，山姆富山阀门欧文托普雷蒙德Y型过滤器

产品名称	北京阀门总厂，山姆富山阀门欧文托普雷蒙德Y型过滤器
公司名称	北京山姆富山阀门有限公司
价格	.00/个
规格参数	原理:离心式过滤法 用途:固液分离 样式:y型
公司地址	中国 北京市大兴区 大兴区西红门镇大白楼工业园金安路乙30号
联系电话	86 010 61284366 13810397733

产品详情

原理	离心式过滤法	用途	固液分离
样式	y型	性能	高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性
品牌	北京阀门总厂，文托普 (oventrop)山姆富山，雷蒙德，BELIMO等进口品牌	型号	.
有效过滤面积	22 (m2)	主体材质	铸钢
适用范围	化工、石油、制药、轻工、食品、选矿、其他	产品类型	全新
DN	50-600	外形尺寸	3 (mm)
设备重量	3 (Kg)	过滤器类型	其他

y型过滤器是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在水力控制阀等设备的进口端，防止颗粒性杂质进入通道，造成阻塞，使阀门划其他设备失灵而不能正常使用。

y型过滤器具有结构简单、流阻小，排污方便等特点。

技术要求：

- 1、结构长度符合din3202fi。
- 2、侧法兰连接符合din2533。
- 3、试和检验按api12266-1

- 4、表面喷涂环氧树脂漆，厚度0.1-0.15mm
- 5、阀门设计公称压力为16bar
- 6、公称压力为pn16
- 7、温度范围：-10。c~145。c
- 8、应用在水、油、气等为介质的系统中。

过滤器简述

过滤器又名除污器、过滤阀，是输送介质的管道系统不可缺少的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，其作用是过滤介质中的机械杂质，可以对污水中的铁锈、沙粒、液体中少量固体颗粒等进行过滤以保护设备管道上的配件免受磨损和堵塞，以保护阀门及设备的正常使用，当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出，当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，清洗后重新装入即可，因此，使用维护极为方便。

上面说的应该是网式过滤器，其实过滤器还有很多种，譬如叠片过滤器、砂滤器、碳滤器等等，主要原理都是利用过滤介质的孔径截留比介质孔径更小的物质，当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦，只要用清水从过滤出水的一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。

具体信息您可以直接登入我们的网站查询:www.bjsmfs.com