

化药气流粉碎机D90

产品名称	化药气流粉碎机D90
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

化药气流粉碎机D90

所有与药品接触的材质均为不锈钢SUS316L，抛光 $Ra < 0.4 \mu m$ ，

不接触产品的金属表面要有304不锈钢，采用厚度 $d = 1.2mm$ 的304不锈钢，要求进行亚光处理， $Ra < 0.8 \mu m$ ，在有检修需求的部位采用不外露螺钉可拆卸式盖板；所有的焊接口进行抛光处理， $Ra < 1.6 \mu m$ 。并要提供材质证明，外表面亚光。

垫圈，密封条和O型圈等只能采用食品级别聚合材料，要提供第三方材质证明。

如选用其它材质的必须确保不脱落,不渗透,耐腐蝕,易清洁；符合GMP要求。

设备外罩采用不锈钢材料，安全门或安全罩采用透明工程塑料或不锈钢。

设备相关的

SUS304不锈钢材料全部采用宝钢或太钢品牌，并提供相关的第三方材质证明。

全部设备的结构、刚度及密封设计，可确保设备在正常寿命期内使用不泄漏、不变形。

车间提供无水无油压缩空气，进入粉碎机的压缩空气经除油、除尘、除水、除菌处理，满足生产能力与GMP要求，压力为0.5-0.7MPA。

电力: 220v/380v

压缩气体: 0.5-0.7mpa

操控面板、控制柜放置于洁净区内，具有良好密封性，可有效防尘、防爆、防水。

所有电气元件要有合格证，所有线缆均有标号并有连接线路图