

# 高流动性 POM 日本旭化成 9520

产品名称	高流动性 POM 日本旭化成 9520
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:9520 性能:高流动性
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

## 产品详情

TENAC-C

POM

9520

<b>产品信息</b>	旭化成株式会社
材料标示	>POM<
颜色	本色
材料形状	颗粒状
加工方式	注射成型
聚合物	共聚物
粘度	低粘度
阻燃等级	HB
符合规定	RoHS
	UL
材料特性	高流动性

	工程配件
涂料用途	齿轮
物理性能测试标准数据单位	清洗剂 脱模剂 ASTM D792
比重	ISO 1183
收缩率 流动	内部测试方法
吸水率 23 ° C 50RH 24hr	ASTM D570
熔融指数 190 ° C 2.16kg	ISO 1133
机械性能测试标准数据单位	ISO 527
拉伸强度 屈服	ISO 527
伸长率 断裂	ISO 527
弯曲模量	ISO 178
简支梁缺口冲击	ISO 179
热性能测试标准数据单位 Pa	ISO 75

