

陶瓷砖表面平整度测试 陶瓷砖质量检测

产品名称	陶瓷砖表面平整度测试 陶瓷砖质量检测
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/广分检测
规格参数	GFQT:陶瓷砖质量检测 周期:7-10 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

陶瓷砖质量检测国家标准：吸水率、长宽误差、直角度、表面平整度。

瓷砖检测机构告诉您：陶瓷墙地砖国家标准规定了干压陶瓷砖的定义、技术要求、试验方法、检验规则及标志、产品使用说明书、包装、运输、贮存和订货。

陶瓷砖的检测标准如下：

GB/T 4100-2015 陶瓷砖

GB/T 3810.1-2016 陶瓷砖试验方法 1部分：抽样和接收条件

GB/T 3810.2-2016 陶瓷砖试验方法 2部分：尺寸和表面质量的检验

GB/T 3810.3-2016 陶瓷砖试验方法 3部分：吸水率、显气孔率、表观相对密度和容重的测定

GB/T 3810.4-2016 陶瓷砖试验方法 4部分：断裂模数和破坏强度的测定

GB/T 3810.5-2016 陶瓷砖试验方法 5部分：用恢复系数确定砖的抗冲击性

GB/T 3810.6-2016 陶瓷砖试验方法 6部分：无釉砖**深度的测定

GB/T 3810.7-2016 陶瓷砖试验方法 7部分：有釉砖表面**性的测定

GB/T 3810.8-2016 陶瓷砖试验方法 8部分：线性热膨胀的测定

GB/T 3810.9-2016 陶瓷砖试验方法 9部分：抗热震性的测定

GB/T 3810.10-2016 陶瓷砖试验方法 10部分：湿膨胀的测定

GB/T 3810.11-2016 陶瓷砖试验方法 11部分：有釉砖抗釉裂性的测定

GB/T 3810.12-2016 陶瓷砖试验方法 12部分：抗冻性的测定

GB/T 3810.13-2016 陶瓷砖试验方法 13部分：耐化学腐蚀性的测定

GB/T 3810.14-2016 陶瓷砖试验方法 14部分：耐污染性的测定

GB/T 3810.15-2016 陶瓷砖试验方法 15部分：有釉砖铅和镉溶出量的测定

GB/T 3810.16-2016 陶瓷砖试验方法 16部分：小色差的测定