

EOCRFE420施耐德电机保护器选型图上海韩施提供

产品名称	EOCRFE420施耐德电机保护器选型图上海韩施提供
公司名称	上海韩施电气自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	施耐德:韩国三和SAMWHA EOCR:EOCR-FE420 韩国:智能保护器
公司地址	上海市宝山区市一路199号1楼2392A
联系电话	021-62308119 17749779099

产品详情

EOCR韩国三和施耐德保护器上海韩施电气供应

1、对于工作条件要求不高、操作控制简单，停机对生产影响不大的单机独立运行电机，可选用普通型保护器，因普通型保护器结构简单，在现场安装接线、替换方便，操作简单，具有等特点。2、对于工作条件恶劣，对可靠性要求高，特别是涉及自动化生产线的电动机，应选用中、功能较全的智能型保护器。3、对于防爆电机，由于轴承磨损造成偏心，可能导致防爆间隙处摩擦出现高温，产生爆炸危险，应选择磨损状态监测功能。对于大容量高压潜水泵等特殊设备，由于检查维护困难，也应选择磨损状态监测功能，同时监测轴承的温度，避免发生扫膛事故造成重大经济损失。4、应用于有防爆要求场所的保护器，要根据应用现场的具体要求，选用相应的防爆型保护器，避免安全事故发生。

EOCR-FE420自带模拟量输出电动机保护器施耐德的详细介绍 EOCRFE420-WRZ7,EOCRFE420-WR3,EOCRFE420-WR6,EOCRFE420-WR9上海韩施电气主营代理销售施耐德韩国三和SAMWHA EOCR电动机保护器。EOCRFE420可进行电流远传信号输出，同时具有电动机保护的相关功能。体积小、采用分体式安装，可适用于不同现场环境的使用。EOCRFE420智能马达综合保护器施耐德韩国三和SAMWHA的详细信息EOCRFE420-WRDZ7概述 内置MCU（微处理器控制单元） 实时监测/高精度
过电流保护范围：0.5~60A,宽范围保护（使用外配CT可达800A）
保护功能：过电流、欠电流、反转、缺相、失速、电流不平衡及4-20mA
附加功能：掉电保护、记录后三次故障原因及电流
三相电流值循环显示（间隔5秒），通过手动方式可固定在某相电流值指示
手动（即时）/电动（远程）复位方式选择 适用于变频环境20~400HZ