

数显显微硬度计 显微硬度计

产品名称	数显显微硬度计 显微硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:显微硬度计 型号:DHV-1000 测量范围:1-2900
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

产品详情

产品类型	显微硬度计	型号	DHV-1000
测量范围	1-2900	允许最大高度	75 (mm)
重量	25 (kg)		

dhv-1000型显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品，该机器造型新颖，具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是采用精密机械技术和光电技术的新型显微维氏和努普硬度测试仪器。该机采用计算机软件编程，光学测量系统。通过软键输入，可选择维氏和努氏硬度的测量、各种硬度之间的换算，无需查表。能调节测量光源的强弱，能选择保荷时间，在lcd显示屏上能显示试验方法、试验力、测量压痕长度、硬度值、测量次数，通过打印机输出，rs-232接口与计算机连网。

适用范围：

测定微小、薄形、表面渗镀层试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努普硬度。是科研机构、企业及质检部门进行研究和检测的理想的硬度测试仪器。

技术数据：

试验力：0.01kgf (0.098n)、0.025kgf (0.245n)、0.05kgf (0.49n)、

0.1kgf (0.98n)、0.2kgf (1.96n)、0.3kgf (2.94n)、

0.5kgf (4.90n)、1kgf (9.80n)

试验力施加方法：自动加卸试验力

测量显微镜放大倍率：100×(观察时) 400×(测量时)

试验力保荷时间：0~60s(根据需要任意输入)

最小检测单位每格：0.5 μm

试件最大高度：75mm

压头中心到外壁距离：95mm

主机重量：约25kg

电源：ac220v/50hz

外型尺寸：(长×宽×高)(405×290×480)mm