

联尔HV-1000型显微硬度计

产品名称	联尔HV-1000型显微硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HV-1000
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

产品详情

型号	HV-1000	测量范围	10g (0.098N)、 25g (0.245N)、 50g (0.49N)、 100g (0.98N)、
----	---------	------	--

采用lcd显示屏，通过操作控制键可选择硬度标尺hv或hk、试验力、保荷时间、光源亮度可以

无级调节。用测微目镜测得对角线长度d1和d2值，按键输入后即可在lcd上显示硬度值，无需查表。操作简便。

适用范围

热处理、碳化、淬火硬化层，表面覆层，钢，有色金属和微小及薄形零件等。

技术数据(technical specifications)

试验力 (testing force)	10g(0.098n)、 25g(0.245n)、 50g(0.49n)、 100g(0.98n)、 200g(1.96n)、 300g(2.94n)、 500g(4.9n)、 1000g(9.8n)
最小测量单位 (min measuring unit)	0.5 μ m
总放大倍数 magnification of microscope	100x (观察, for observation) 400x (测量, for measurement)

加荷方式(loading method)	自动 (加荷、保荷、卸荷) , automatically (load, keep, unload)
仪器尺寸(overall dimension)	405?290?480mm (长?宽?高, l x w x h)
仪器重量(net weight)	25kg
试件最大高度 (max height of specimen)	65mm
电源(power supply)	ac220v?5% , 50~60hz
执行标准(carried standard)	gb/t4340.2国家标准(gb/t4340.2 chinese standard), jig151检定规程(jig151 inspection rule)
x-y试台 x-y testing table	尺寸(dimension):100?100 mm 最大移动(max. travel range): 25?25mm
标准配件附件 standard accessories	物镜40x、10x, 微氏压头, 测量目镜10x, 标准硬度块 (2) , 薄形试台、圆柱体试台、平口试台, 水平仪, 电源线, 辅助工具等 objectives 40x and 10x, vickers indenter, microscope 10x, standard hardness brocks: 2 pcs, thin specimen testing table, column testing table, forcipate testing table, lever, power cable, assistant tools, etc