

联尔HRM-45DT电动表面洛氏硬度计

产品名称	联尔HRM-45DT电动表面洛氏硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HRM-45DT
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

产品详情

型号 HRM-45DT 测量范围 15Kg(147.1N),30Kg(294.2N),45Kg(441.3N)

&&<!- .at_11{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 3} .at_4{height: 42.55pt; mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes} .at_17{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 9} .at_20{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f4f4f4; width: 13cm; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 3cm; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_16{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 8} .at_19{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 144.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 3cm; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_0{margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0} .at_1{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at_6{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f4f4f4; width: 13cm; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 42.55pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt} .at_3{border-right: medium none; border-top: medium none; border-left: medium none; border-bottom: medium none; border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tbllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext; mso-table-layout-alt: fixed} .at_18{height: 3cm; mso-yfti-irow: 10; mso-yfti-lastrow: yes} .at_12{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 4} .at_2{margin: 0cm 0cm 0pt} .at_15{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 7} .at_5{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 144.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 42.55pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt} .at_9{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: #f4f4f4; width: 13cm; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height: 31.2pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_13{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 5} .at_7{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 1} .at_8{border-right: windowtext 1pt solid; padding-right: 5.4pt; border-top: #f4f4f4; padding-left: 5.4pt; padding-bottom: 0cm; border-left: windowtext 1pt solid; width: 144.6pt; padding-top: 0cm; border-bottom: windowtext 1pt solid; height:

31.2pt; background-color: transparent; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt} .at_14{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 6} .at_10{height: 31.2pt; mso-yfti-irow: 2} --&amp;gt;

试验力的施加、保荷和卸荷自动完成。消除人为操作误差，使用方便。其特点：试验力小，留下微小压痕。

适用范围

表面淬火钢，铜、铝合金等薄板，硬质合金钢，镀锌，镀铬，镀锡，材料表面热处理和化学热处理等。

技术数据

表面洛氏标尺	hr15n, hr30n, hr45n, hr15t, hr30t, hr45t
初试验力	3kg(29.42n)
试验力	15kg(147.1n),30kg(294.2n),45kg(441.3n)
硬度读取	表盘式 (dial)
保荷时间	2 ~ 60s
试件最大高度	170mm
仪器尺寸(长x宽x高)	520x240x700mm
仪器重量	80 kg
电源	ac220v5%, 50~60 hz
执行标准	gb/t230.2国家标准、jjg112检定规程
标准配件、附件	金刚石洛氏压头，直径1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、电源线等