HRSS-150 数显全洛氏硬度计

产品名称	HRSS-150 数显全洛氏硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HRSS-150 测量范围:60-100
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	HRSS-150
测量范围	60-100		

hrss-150型数显全洛氏硬度计外形新颖、功能齐全、操作方便显示清晰直观、性能稳定，是集机电于一体传感器闭环系统的高新技术产品，可进行洛氏、表面洛氏、塑料洛氏全部标尺的硬度测试。其主要功能如下：

1.全洛氏硬度标尺的选用；共有18种标尺供选择，试验力按键可任意选择；

2.硬度测试保持时间的选择；

3.复位、删除功能；

4.浏览硬度测试的示值；最多显示24次测量记录

5.硬度测试结果的数据处理，并打印输出；

6.各类硬度示值之间的对照；自动换算；

7. rs-232c串行通讯，供用户扩展功能；

8. 5.2寸大屏幕显示。

二．硬度计的技术参数

1.初试验力：

1.1洛氏硬度初试验力：10 kg（98.07n）允差±2.0%

1.2表面洛氏硬度初试验力：3 kg（29.4n）允差±2.0%

2.总试验力

2.1洛氏硬度总试验力：60、100、150kg（588.4、980.7、1471n）允差±1.0%

2.2表面洛氏硬度总试验力：15、30、45kg(147.1、294.2、441.3n)允差 ±1.0%

3. 压头规格

3.1.金刚石圆锥压头

3.2.直径1.5875mm硬质合金球压头

4.洛氏硬度测试范围(最常用a、b、c标尺)

（20～88）hra（20～100）hrb（70～100）hre

（20～70）hrc（60～100）hrf（80～100）hrh

（40～77）hrd（30～94）hrg（40～100）hrk

5.表面洛氏硬度测试范围

（70～94）hr15n（67～93）hr15t

（42～86）hr30n（29～82）hr30t

（20～77）hr45n（10～72）hr45t

6. 被测试件允许最大高度： 210mm

7. 压头中心到机壁最大距离： 150mm

8. 硬度计外型尺寸（长×宽×高）： 500×200×770

9. 硬度计重量：约40kg