

HR-150DTL加高电动洛氏硬度计

产品名称	HR-150DTL加高电动洛氏硬度计
公司名称	上海联尔试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:洛氏硬度计 型号:HR-150DTL
公司地址	浦东新区航头镇白墙168号
联系电话	021-50909209 13761452344

产品详情

产品类型	洛氏硬度计	型号	HR-150DTL
测量范围	HRA 70-88 HRB 25-100 HRC 20-70	允许最大高度	400 (mm)

hr-150dtl加高电动洛氏硬度计采用自动加卸试验力机构，试验力变换由变荷手轮的旋转而获得，操作简便迅速，除表盘对零外，没有人为的操作误差，具有很高的灵敏度、稳定性，适用于车间和实验室硬度是材料机械性能的重要指标之一，而硬度试验则是判断金属材料或零件。

质量的重要手段。由于金属的硬度与其它机械性能有相互对应关系，因此，大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其它机械性能，如强度、疲劳、蠕变和磨损等。

适用范围：淬火，调质、退火钢，冷硬铸件，可锻铸件，铝合金，铜，轴承钢等。

洛氏标尺(rockwell scales)	hra, hrb, hrc, hrd, hre, hrf,hrg,hrh,hrk
初试验力 (initial testing force)	10kg(98.07n)
试验力 (all testing force)	60kg(588n), 100kg (980n), 150kg (1471n)
硬度读取 (indication of hardness value)	表盘式 (dial)
试件最大高度 max. height of specimen	400mm
仪器尺寸(overall dimension)	520x220x920mm (长x宽x高, lxwxh)
仪器重量(net weight)	80 kg

执行标准(carried standard)	gb/t230.2国家标准、jig112检定规程 gb/t230.2 chinese standard and jig112 inspection rule
标准配件、附件 (standard accessories)	金刚石洛氏压头，直径1.5875mm硬质合金球压头，大平试台、中平试台、v型试台，硬度块 diamond rockwell indenter, diameter 1.5875mm hard alloy steel ball indenter, large testing table , medium testing table and v-shaped testing table, hrc and hrb hardness blocks

主要技术参数：