

10吨单梁起重机厂家价格 卫旭重工 10吨单梁起重机

产品名称	10吨单梁起重机厂家价格 卫旭重工 10吨单梁起重机
公司名称	山东卫旭重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市西张庄镇工业园
联系电话	18653845116 18653845116

产品详情

1、起重机桥架安装

先将天车的主梁放在平台上平行的水平轨道上，10吨单梁起重机厂家报价，用螺栓把端梁联结起来构成一个整体桥梁，再进行驱动大车运行机构的安装，先以调整好车轮中心线安设和调整减速器，然后再通过联轴器和传动轴把减速器与电动机联结起来。电动葫芦车轮缘内侧与工字钢轨道翼缘间隙为2-5mm，组装桥架时按GB50278-98中表7.02的规定进行检查。

2、起重机的吊装

起重机的吊装就位视具体情况，采用吊车或桅杆进行。当厂房的屋架未安装前，采用吊车整体吊装就位，吊车选用12t吊车进行，10吨单梁起重机报价，当厂房的屋架安装完毕，采用单桅杆进行吊装，桅杆选用 219×6的钢管，卷扬机选用2台5t卷扬机及相应滑轮组。

对于电动单梁起重机的吊装需要注意桥架的安装，才能找吊装的位置进行吊装，而进行吊装的时候，工人一定要根据当时的情况进行吊装，一些部件位置的摆放也应该事先测量好，吊装首要是注意安全与牢固性。

单梁桥式起重机

单梁桥式起重机的工作特性是间歇性，周期性的工作，通过用吊钩或别的起重装置使得货物在空间内移动，达到其运输货物的目的。下面我们从安全角度来说一下起重机的工作特点。

- 1、由于起重机的结构大，而且比较复杂，10吨单梁起重机厂家价格，在工作时需要进行几个不同的方向同时运动，这就使得操作起来有一定的难度。
- 2、因为我们起吊的物品是多种多样的，重量也是有很大变化的，所以我们需要设计不同的吊钩和起重装

置。

3、起重机的结构一般而言都是很笨重的，单梁桥式起重机，他需要轨道和车轮，工作空间比较大，单梁桥式起重机参数，所以一旦发生事故，他的影响范围也是相当大的。

4、桥式起重机的工作环境有石化企业，10吨单梁起重机，港口，矿业，建筑工地等等，因为各种不同的环境，我们在设计时需要让他适应各种不同的恶劣环境。

5、桥式起重机在工作的时候我们需要多人的配合，操作室里头的开车人员，以及下边的货物处理人员，这就使得大家需要相互配合，协调工作，现场的工作人员要具有处理紧急情况的能力，避免重大事故的发生。

LDA型单梁起重机使用说明：

本说明适用于LDA型单梁起重机的安装、使用和维护，供安装、维修人员使用。

1.主要用途LDA型单梁起重机（以下简称起重机）是按JB/T1306-1994标准设计的与

CD1/MD1等型式的电动葫芦配套使用的空间运输工具，主要作用是以间歇、周期的工作方式，通过起重吊钩或其它取物装置及时、迅速地完物体的位移，是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化。减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。

2.适用范围LD型起重机适用于在工作级别A3~A5，工作环境温度-25 ~+40 ，相对湿度

85%的无、危险及腐蚀性介质环境条件下工作。禁止吊运融化金属、有毒物品及物品。

3.环境条件（1）起重机的电源为三相交流，额定频率为50Hz，额定电压为380V（如电源电压、频率与此规定不同时，应在订货时注明使用地的电源电压和频率），电动机和电器控制设备上允许电压波动的上限额定电压的+10%，下限（尖峰电流时）为额定电压的-15%。单梁起重机内部电压损失为5%。（2）吊运物品对起重机吊钩部位的辐射热温度不超过300 。

（3）环境温度不超过+40 ，在24h内平均温度不超过+35 。

4.噪声起重机在非密闭性厂房内，无其它噪声干扰和起升高度不小于5m的情况下，在地面上测量，其整机噪声不大于85dB（A）。

10吨单梁起重机厂家价格-卫旭重工-10吨单梁起重机由山东卫旭重工机械有限公司提供。山东卫旭重工机械有限公司是从事“KBK单梁起重机,立柱式悬臂吊,单梁起重机,龙门吊,电动葫芦”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张华。