

天津混凝土加气块批发 天津 海得润滋建材 天津混凝土加气块

产品名称	天津混凝土加气块批发 天津 海得润滋建材 天津混凝土加气块
公司名称	天津海得润滋建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市大港区上古林街2233号
联系电话	18526678975 18526678975

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津海得润滋建材有限公司

在施工时混凝土砌块与钢砼或墙连接，可采用6钢筋或L型铁件。每块砌块砌筑时，宜用水平尺和橡皮锤校正水平、垂直位置，天津混凝土加气块现货，并做到上下皮错缝搭接。第二皮砌块的砌筑，必须待皮砌块水平灰缝的砌筑砂浆凝固后方可进行。混凝土砌块墙顶面和钢砼梁、板连接，可采用钢性连接或柔性连接。加气混凝土砌块墙门窗安装，可采用预制砼块方式或膨胀螺丝连接。

加气砖混凝土的施工操作的时候需要注意哪些详细的步骤呢？在这里我们成都恒通加气砖厂家需要大家对待我们的产品有一个充分的了解，才能有更好的产品推广。加气砖混凝土是一种轻质多孔、保温隔热、防火性能良好、可钉、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。首先要清理场地，皮用1：3水泥砂浆砌筑，第二皮起和砌块侧面用粘结剂砌筑。

抹灰程序

1、墙体砌筑完毕后不得立即抹灰。至少应过15天以上，待砌筑墙面干燥后才能进入抹灰程序。

2、抹灰前使用扫把（建议用竹制杈头扫把）将墙面清扫一遍，天津混凝土加气块生产厂家，清除墙体表面的悬浮颗粒和污物，以利于砂浆与墙面的结合。

注释：加气砖砌块是在发气完毕后切割，天津混凝土加气块，被切割的气泡会在切割后的表面形成部分毛刺，影响砂浆与墙面的结合。

3、在沿墙梁交界处加挂钢网或纤维布；沿墙柱交界处除按砌体规范加拉结筋外，也必须加挂钢网或纤维布，防止开裂。

注释：所有轻型墙材与传统的实心墙材相比，均因孔洞率高而表现出较大的收缩值。

天津混凝土加气块批发-天津海得润滋建材-天津混凝土加气块由天津海得润滋建材有限公司提供。天津海得润滋建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。海得润滋带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！