

GYXTW中心管束式轻室外铠装光缆 室外

产品名称	GYXTW中心管束式轻室外铠装光缆 室外
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	6.30/米
规格参数	品牌:埃因 型号:GYXTW 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

简要说明：GYXTW中心束管式钢丝铠装光缆应用于长途通信和局间通信,敷设方式架空、管道，生产光缆材料如纤芯、油膏、钢带、护套料采用进口优质品牌，光缆衰减小传输信号稳定，光缆使用寿命30年以上,按国标及出口品质生产，产品出口亚洲、非洲、欧洲及国内重点单位铁路、钢厂、核电站、化工厂、电厂、外资工厂、电信、移动等。

GYXTW光缆：（金属加强构件、夹带钢丝的钢-聚乙烯粘结护套中心束管式全填充型通信用室外光缆）光缆的结构是将松套管置于缆的中心，把单模光纤或多模光纤套入由高模量的塑料做成的内填充防水化合物松套管中。松套管外纵包阻水带及钢带，缆芯的两边是两根平行钢丝作为加强件后聚乙烯护套。

产品标准：GYXTW光缆符合 YD/T769-2010标准

产品特点：

- 1、精确控制光纤的余长保证了光缆具有很好的抗拉性能和温度特性。
- 2、PBT松套管材料具有良好的耐水解性能，管内充以特种油膏，对光纤进行保护。
- 3、光滑的外护套使光缆在安装中可以有更小的摩擦系数。
- 4、PE护套具有良好的抗太阳辐射性能。
- 5、重量轻，敷设方便。
- 6、光缆柔韧性和抗弯曲能力优良。
- 7、采用下列措施来确保光缆的防水性能：松套管内填充特种防水化合物；缆芯外纵包高性能膨胀阻水带

; 涂塑钢带防潮层。

产品参数:

- 1、应用范围：适用于长途通信和局间通信
- 2、敷设方式：架空、管道、穿管可直埋
- 3、允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径
- 4、允许拉力(N)：长期：800 短期：2500
- 5、允许侧压力(N/100mm): 长期：800 短期：250
- 6、使用条件：使用温度 ():-40 ~ +60
- 7、抗冲击力(g)：800 3次 H=1m
- 8、光缆外径(mm)：8.3 ~ 11.2
- 9、光缆重量(Kg/Km)：60 ~ 100
- 10、光纤数量 (芯)：2 ~ 12
- 11、光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um G652 G655