

催化裂化外取热器厂家地址 琦昌科技 枣庄催化裂化外取热器

产品名称	催化裂化外取热器厂家地址 琦昌科技 枣庄催化裂化外取热器
公司名称	洛阳琦昌节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市宜阳县产业聚集区轴承产业园
联系电话	13503793226 13503793226

产品详情

外取热器启用

引高温催化剂入外取热器，滑阀根据温升情况确定开度。汽包升温升压过程中的操作。外取热器热源投用后，取热系统开始一升压，催化裂化外取热器厂家地址，升压应缓慢、控制汽包饱和水温度上升速度不超过50 /小时，在系统降ya后的热态重新升压，可根据实际情况，加快升压速度。

汽包达到0.1 ~ 0.2MPa时应对照冲洗，校对就地水位计和盘口水位调节仪表，关闭汽包放空阀，引过热蒸汽进入后部系统控制。

外取热器主要性能特征

外取热器用于催化裂化过程中产生的过多热量，具有以下性能特征：

立式换热面：传热均匀，催化剂与管束之间直接接触，从而降低因为温度分布不均匀而产生的局部应力。换热能力可调节：可对每个设备的热平衡实现独立控制。如果进料组成或工艺目标出现变化，催化裂化外取热器厂家供应，用户还可对设备性能进行微调。换热器负荷的可调节功能对FCC设备的开车阶段极为有用，可确保设备在该情况下以更小除热量运行。

琦昌科技是一家的石化设备厂家，主要做的是催化裂化外取热器、提升管反应器、水封罐、主风分布器

等。

市面上那么多种外取热器，催化裂化外取热器衬里材料，无论是哪种外取热器其工作原理都是一样的，琦昌科技小编做了一下总结：

从再生器密相床或二密相引出一部分700 左右的高温催化剂至外取热器，并在外取热器的底部通入适量的主风或增压风，枣庄催化裂化外取热器，使催化剂流化，高温催化剂与取热管外壁接触，以对流和辐射的方式将热量传递给管壁，由管内流动着的介质吸收带走。

催化裂化外取热器厂家地址-琦昌科技-枣庄催化裂化外取热器由洛阳琦昌节能科技有限公司提供。洛阳琦昌节能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南 洛阳 的节能设备等行业积累了大批忠诚的客户。琦昌科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事汽提段，沉降器汽提段，催化裂化汽提段的厂家，欢迎来电咨询。