

南通电磁液动双速自闭闸阀信息推荐「多图」

产品名称	南通电磁液动双速自闭闸阀信息推荐「多图」
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

Z61Y/H锻钢闸阀

【阀门用途】

Z61Y、Z61H锻钢闸阀系列产品不仅适用于中低压，而且适用于高压，应用在石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种的工况上，截断接通管路介质。

【基本特点】

- 1、结构紧凑、造型美观、缩径流道。结构特征：B.B或W.B;
- 2、密封面采用合金钢或硬质合金，密封副材料配对合理，使用寿命长。
- 3、闸板结构型式为：刚性楔形单闸板；阀杆表面经氮化处理，具有良好的抗腐蚀性、抗摩擦性；填料采用柔性石墨，密封可靠，操作灵活，启闭力矩小。
- 4、锻钢闸阀可选用各种配管标准及连接形式(如：承插焊、对焊、螺纹连接)。

煤气电磁液动双速自闭闸阀特点：1、阀门底部设有排污箱，便于清扫污垢杂质，并可顺利通过管道清扫器。2、阀杆采用大导程式螺纹传动，能实现快速启闭。3、采用磨擦助力、能自动润滑、且耐煤气和各种腐蚀气体的填料，操作灵活，密封可靠。4、密封性能优良，操作中能自动铲除密封面污垢，保持严密的密封。5、流体阻力小。电磁液动双速自

闭闸阀阀体内部介质通道是直通的，介质流经电磁液动双速自闭闸阀时不改变其流动方向，因而流动阻力较小。6、启闭较省力。启闭时闸板运动方向与介质流动方向相垂直。7、介质流动方向一般不受限制。介质可从电磁液动双速自闭闸阀两侧任意方向流过，均能达到接通或截断的目的。便于安装，适用于介质的流动方向可能改变的管路中。

Z45T铸铁电磁液动双速自闭闸阀简介：铸铁电磁液动双速自闭闸阀适用于液、气介质管路和设备，作为接通和断流之用。特别适用于双向流通管路、直通式流道，流阻小，启闭较省力，电磁液动双速自闭闸阀，不易产生水锤现象，易于安装，适用于受限空间。手轮顺时针旋转为关闭，反之为开，不允许借助任何杠杆。重庆大才阀门应用领域：水务城建行业：自来水厂、市政管网、空调、消防等设备配套服务。环保污水行业：污水处理、绿化灌溉、烟气除尘等设备配套服务。食品行业：食品调料、啤酒饮料、日化、等设备配套服务。能源冶炼行业：发电供热、天然气、煤气、高炉、煤粉、等设备配套服务。石油化工行业：煤油输送、化纤合成氨、乙烯空分等设备配套服务。水利水电行业：水库大坝、引水泄洪、水力发电等设备配套服务。

南通电磁液动双速自闭闸阀信息推荐「多图」由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司位于重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前重庆大才阀门在闸阀中享有良好的声誉。重庆大才阀门取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。重庆大才阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事重庆气动调节阀，气动蝶阀，气动闸阀的厂家，欢迎来电咨询。