

大拉杆波纹补偿器图片 巨薪机械厂家供应 松原大拉杆波纹补偿器

产品名称	大拉杆波纹补偿器图片 巨薪机械厂家供应 松原大拉杆波纹补偿器
公司名称	河北巨薪机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南工业区
联系电话	15373305697 15373305697

产品详情

对于地沟敷设的热力管网，当补偿器所处管道地势较低时，雨水或事故性污水会浸泡波纹管，应考虑选用耐蚀性更强的材料，松原大拉杆波纹补偿器，如铁镍合金、高镍合金等。由于此类材料价格较高，在制造波纹管时，可以考虑仅在与腐蚀性介质接触的表面增加一层耐蚀合金。疲劳寿命设计由波纹管补偿器的失效类型及原因分析可以看出，波纹管的平面稳定性、周向稳定性及耐蚀性能均与其位移量即疲劳寿命相关。过低的疲劳寿命将会导致金属波纹管稳定性及耐蚀性能下降

轴向型复式拉杆波纹补偿器（FSL型）是由两段或三段波纹管，短中接管及长拉杆等零件构成，长拉杆不是承力构件，结构简单，补偿量大，一般使用于低疲劳次数，需大补偿量的管线。轴向型复式拉杆波纹补偿器（FSL型）是由两段或三段波纹管，短中接管及长拉杆等零件构成，长拉杆不是承力构件，结构简单，补偿量大，大拉杆波纹补偿器金属，一般使用于低疲劳次数，需大补偿量的管线。

轴向型复式拉杆波纹补偿器现场安装完后，须将耳后两侧的螺母退至限位螺母处。这种补偿器可吸收较大的轴向位移。对于这类波纹管较多的补偿器而言，外套既是一种保护装置以保证补偿器在运输或安装过程中不损坏波纹管。而且，大拉杆波纹补偿器图片，又保证了补偿器工作时的稳定性，也是由于外罩的存在，对于补偿器的保温操作也变得简单易行。

生产参数：

口径：DN32-DN3000

压力级别：0.1Mpa—2.5Mpa

连接方式：1、法兰连接（法兰按机标JB81-59供货，也可根据用户要求按、化标或其它标准供货）；2、接管连接

产品轴向补偿量：72mm-500mm

大拉杆波纹补偿器图片-巨薪机械厂家供应-松原大拉杆波纹补偿器由河北巨薪机械配件有限公司提供。河北巨薪机械配件有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。巨薪机械——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县城南工业区，联系人：李凤兰。