

给煤机耐磨挡边皮带 耐磨大倾角皮带

产品名称	给煤机耐磨挡边皮带 耐磨大倾角皮带
公司名称	青岛海顺德橡胶有限公司
价格	99.00/米
规格参数	海顺德:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	18669773457

产品详情

大倾角波状挡边输送带

大倾角输送带被广泛应用

于港口、冶金、矿山、电力、铸造、建材、粮食、化工等领域物料的输送。能使各种散装物料以0-90度做任意倾角连续输送，具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小、无转折点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统的繁复性。

大倾角波状挡边输送带可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米到6000立方米/小时。

青岛海顺德橡胶有限公司是以生产大倾角输送带、钢丝绳芯输送带、分层式织物芯输送带、耐热输送带、煤矿用阻燃钢丝绳芯输送带、斗提机带等橡胶输送带及橡胶坝为主的研发企业。

波状挡边带用途与优势：

- 1、适用于倾角0~90度散装物料的输送；
- 2、具有使用范围广、占地面积小、无转折点、减少土建投资、维护费用低、维修容易、输送量大、连续化、高效率、大倾角运输、操作安全、使用简便、运费低廉、低工程造价、节省人力物力；

- 3、解决了普通输送带和花纹输送带所不能达到的输送角度；
- 4、还可根据使用环境、设计成完整、独立的输送系统，避免了间断和复杂输送的提升系统；
- 5、可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，运输煤、矿石、沙子、化肥粮食等；
- 6、物料粒度不限，可以从很小的粒度到400mm的大粒度，输送带可从1立方米/小时到6000立方米/小时。

我公司生产的大倾角输送带，挡边、横隔板与基带的粘接采用二次硫化，低温热硫化粘接，粘接强度高，粘接牢固、平整，不掉板、不脱落，不会因物料温度过高导致裙边与隔板脱落现象。

大倾角挡边输送带介绍

大倾角挡边提升带，是由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。其特点：适用于倾角 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 散装物料的输送；具有使用范围广、占地面积小、无转运点、减少土建投资、维护费用低、维修容易输送量大连续化、大倾角运输，操作安全，使用简便，，运费低廉，并能缩短运输距离，降低工程造价，节省人力物力等特点；解决了普通带和花纹带所不能达到的输送角度；还可根据使用环境，设计成完整、独立的输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。可沿水平、倾斜、垂直和变角方向输送各种散装物料，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等。物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。