

ZSHD气动切断蝶阀|气动开关蝶阀|带手轮切断法兰蝶阀-精欧控制阀门

产品名称	ZSHD气动切断蝶阀 气动开关蝶阀 带手轮切断法兰蝶阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 材质:WCB/304/316/ 压力:1.0-42MPa
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

产品详情

shjovalve.com

ZSHD气动切断蝶阀|气动开关蝶阀|带手轮切断法兰蝶阀-精欧控制阀门

25-32 分钟

气动切断蝶阀 产品概述

本公司的气动切断蝶阀是采用三偏心金属硬密封结构或者橡胶软密封结构的蝶阀与高引进型气动活塞式执行器组成。气动切断蝶阀适用于两位开关、切断的场合，也称为气动开关蝶阀。气动切断蝶阀外配行程限位开关、电磁阀、三联件及0.4-0.7MPa气源可实现开关操作，并送出二对无源触点信号指示阀门的开关。气动开关蝶阀是以压缩空气为动力，阀杆带动阀芯在阀体内转动90°，可以实现全开——全闭的动作。该阀门按其密封性能分为金属密封与软密封。气动切断蝶阀具有结构紧凑，体积精小，运行可靠，密封性好，维修容易，安装方便，适应性强等优点。气动切断蝶阀、气动开关蝶阀广泛应用于石油、化

工、轻工、制药、造纸、汽车等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制。

气动切断蝶阀 产品特点

(1) 气动开关蝶阀结构简单、紧凑、重量轻、易于安装和拆卸、维修方便；(2) 气动切断蝶阀采用不锈钢“U”型密封圈，具有一定的弹性无论在高温、低温的情况下，它与蝶板均具有优良的密封性；(3) 气动开关蝶阀的三维偏心距，经过严格的计算，“U”型密封圈与蝶板几乎无磨擦，使用寿命长，并具有越关越紧的功能；(4) 气动切断蝶阀蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长；(5) 气动开关蝶阀结构简单，“开关”仅需转动阀杆90°即可完成。操作灵活、方便、省力、不受介质压力的高低影响，密封性能可靠；(6) 气动切断蝶阀具有耐高温、耐低温、耐腐蚀性强等特征。

气动切断蝶阀 技术参数	公称通径 DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
连接方式	法兰式、对夹式																		
动作范围	0 ~ 90°																		
密封形式	金属密封、四氟密封、橡胶密封																		
执行器型号	GT、AT、AW系列单双作用气动执行器																		
供气压力	0.4 ~ 0.7MPa																		
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"																		
环境温度	-30 ~ +70																		
作用形式	单作用执行机构、双作用执行机构																		
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等																		

采用新型系列气动执行器，有双作用式和单作用式（弹簧复位），齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出扭矩大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及各类附件以实现自动化操作。6、ISO5211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节的螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与阀门的同步精度。

气动切断蝶阀 零件材料	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
-------------	-----------------

蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料				
密封圈	各种橡胶、聚四氟、不锈钢				
阀杆	2Cr13、不锈钢				
填料	O型圈、柔性石墨				

气动切断蝶阀性能规范	公称压力PN(MPa)	公称口径DN(mm)	DN50 ~ 1200		
试验压力	强度试验	0.9	1.0	1.6	2.5
	密封试验	0.66	1.1	1.76	2.75
	低压气密试验	0.5 ~ 0.7			
适用介质	空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等				
适用温度	碳钢：-29 ~ 600 不锈钢：-40 ~ 600				

气动切断蝶阀性能规范	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)	公称口径DN(mm)
65	112	46	115	70	625		
80	114	46	120	83	645		
100	127	52	138	105	675		
125	140	56	164	115	715		
150	140	56	175	137	800		

200	152	60	200	164	850		
250	165	68	243	206	925		
300	178	78	250	230	1035		
350	190	78	280	248	1070		
400	216	102	305	289	1190		
450	222	114	350	320	1250		
500	229	127	380	343	1290		
600	267	154	445	413	1455		

800	398	166	480	428	1386		
900	330	203	580	585	1965		
1000	410	216	650	640	2015		
1200	470	254	760	755	2250		

气动切断蝶阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：ZSHD气动切断蝶阀,气动开关蝶阀,带手轮切断法兰蝶阀