

# 山东矿用皮带秤可量尺定做 潍坊智天自控

产品名称	山东矿用皮带秤可量尺定做 潍坊智天自控
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县城关街道
联系电话	18953640292

## 产品详情

1、智天仪表内置温度传感器，实时检测现场环境温度变化并纳入仪表算法，并能够对称重传感器零点、灵敏系数等参数变化做出补偿和修正。

2、采用现场数字转换器，在秤架现场进行模数转换将信号数字化远传，保证信号传输的。

3、实时监测称重传感器的异常，突发情况下能及时切换故障称重传感器，确保正常工作。

实时监测皮带的状态变化，对皮带张力影响持续跟踪、补偿，保持皮带秤精度长期保持0.2%。

4、双滚轮设计结构检测滚筒真正转速，足够的宽度及重量保证皮带不会存在飞跳情况。

直流脉冲发生器不需调整或更换碳刷，使用寿命更长。

皮带配料秤是集输送、称重计量和定量控制为一体的高科技产品。能适应各种生产环境，对于各种块、粒状物料（如石灰石、铁粉、粘土）和粉状物料（如粉煤灰、水泥）等进行连续给料、计量，矿用皮带秤，为各种工业现场的生产控制、管理提供准确的计量数据。

该机采用整机型秤架，物料自尾部受料段落下，在皮带运行下通过秤体的称重段，称重传感器和测速传感器分别测出物料的瞬时重量和运行速度，送往称重控制器进行处理，得到物料的瞬时流量，并经过软件计算后输出PID控制信号，通过变频调节，控制给料设备或配料秤转速，使物料的流量达到设定的要求。

基本配置：

秤架、皮带 变频器、纠偏器 速度、称重传感器 电机减速机 控制柜、信号线 轴动、从动滚筒托辊 内外清扫器

主要参数：

计量控制精度：动态计量精度优于1.0%；静态计量精度优于0.5%，精密型可达0.125%；

工作方式：连续自动；

工作电压：380VAC  $\pm$  10% 50Hz  $\pm$  2Hz；

环境温度：-10 ~ 45 ；

接口信号：0 ~ 10V或4 ~ 20mA；

可留通讯接口：RS485/RS232.

定货须知：

1、物料名称：\_\_\_\_\_

2、流量范围 \_\_\_\_\_（流量）t/h 到 \_\_\_\_\_（流量）t/h，常用流量 \_\_\_\_\_t/h

3、物料种类：粒度\_\_\_\_\_ 比重 \_\_\_\_\_ 湿度\_\_\_\_\_

4、轴中心距离：\_\_\_\_\_

5、控制精度：\_\_\_\_\_

6、其它要求：\_\_\_\_\_

山东矿用皮带秤可量尺定做-潍坊智天自控由潍坊智天工业自控设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊智天工业自控设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事气箱脉冲袋式除尘器，气箱脉冲除尘器，PPC气箱脉冲除尘器的厂家，欢迎来电咨询。