

燃气锅炉价格 三温暖热水器 鹤壁燃气锅炉

产品名称	燃气锅炉价格 三温暖热水器 鹤壁燃气锅炉
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆三温暖电气有限公司

燃气锅炉中压力表的作用?

压力表是锅炉的安全附件它的作用是用来测量和指示压力的大小。安全阀每一年效验一次。压力表每半年效验一次。

a.集汽集箱对空排汽

- (1) 集汽联箱压力高13.98MPa自动打开向空排汽。
- (2) 集汽联箱压力低13.40MPa自动关闭向空排汽。

b.再热器对空排汽

- (1) 再热器出口母管压力高2.60MPa自动打开对空排汽。
- (2) 再热器出口母管压力低2.40MPa自动关闭对空排汽。

燃气锅炉维护保养步骤及注意事项

作为婴儿游泳馆的经营者，想必你已经知道，对于燃气锅炉的维护保养，一般需要经历清洁、防冻、防腐、排污、以及燃烧器的维修保养五个步骤。但对于在保养过程中需要注意的问题及细节你可能并不清楚。今日，小编就来告诉你，燃气锅炉维护保养步骤及注意事项。

1、关于清洁：在清洁婴儿游泳馆燃气锅炉时，要先打开燃烧机门，拆下后部外壳面板，拧开锅炉后侧清洁口的螺丝。然后用钢丝刷清洁燃气管道，用软毛刷清洁燃烧室。后清除锅炉内的残渣，拧上清洁口的螺丝，关上燃烧机门，家用燃气锅炉，同时检查密封圈是否完整。

2、关于防冻：如果您所在的地区比较寒冷，锅炉安装的地方低于0℃，就必须做好防冻措施，防止炉膛冻裂，影响婴儿游泳馆的正常经营。若锅炉整天运行，做好每天的维护保养工作即可。若婴儿游泳馆暂停营业，则应将锅炉内的水排空。

3、关于防腐：无论是燃气锅炉还是其他锅炉，各部件均由不同材质构成。在日常的维护保养中，我们不仅要对整个设备做钝化处理，还应该做好防止电化学腐蚀的工作。也就是说，燃气锅炉家用，做好锅炉防腐工作，还应该采用阴极保护措施，防止锅炉锈蚀。

4、关于排污：燃气锅炉的使用过程中，炉体内、管道中会产生一些沉积物。如果这些沉积物不及时排出，就会使锅炉壁积垢，造成水循环不良，影响锅炉的正常运行，降低燃油锅炉的热效率，因此，在保养锅炉是，应及时去除杂质，保证锅炉水盐度在允许的范围内，防止杂质的形成。

5、关于燃烧器的保养：应定期清理积碳，燃气锅炉价格，避免影响燃油锅炉的热效率。当燃气管路上的过滤器脏了时，应关闭管路上的阀门，清洗燃气管路上的过滤器（必要时可更换）。定期将感光电眼的感光部分取出擦拭。但注意，在将感光电眼放回电眼插座时，鹤壁燃气锅炉，电眼的感光部分应该是向着前方。

婴儿游泳设备的维护保养工作做好，更能节省经营成本，保证婴儿游泳馆的正常经营。希望小编总结的燃气锅炉维护保养步骤及注意事项可以帮助到更多的婴儿游泳馆经营者。

燃气锅炉点火棒有火花但点不着火的原因及解决措施

原因：1 旋风盘通风间隙被积碳堵塞，通风不良。2 油喷嘴不洁，堵塞或磨损。3 风门设定角太小。4 点火棒顶端距油喷嘴前缘距离不适当(太突出或内缩)5 油电磁阀被杂物堵塞(小火油)。6 油质太粘流动不易或过滤系统堵塞或油阀未开，使油泵吸油不足，油压低。7 油泵本身滤网阻塞。8 油含水较多(加热器内沸腾异响)。

处理措施有：清除；先清洗，如不行换新；调小试验；调整距离(以3~4mm为好)；拆下清洗(将零件用柴油清洗)；检查管路及油过滤器，保温设备；拆下油泵外围螺钉，小心取下外盖拿出里面的油网，用柴油浸洗；换新油试之。

燃气锅炉价格-三温暖热水器(在线咨询)-鹤壁燃气锅炉由重庆三温暖电气有限公司提供。重庆三温暖电气有限公司是重庆 重庆市,燃气热水器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在三温暖热水器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创三温暖热水器更加美好的未来。