

加油站岛津非甲烷总烃代理 岛津非甲烷总烃 劬博仪器

产品名称	加油站岛津非甲烷总烃代理 岛津非甲烷总烃 劬博仪器
公司名称	广州劬博仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元
联系电话	18802699870 18802699870

产品详情

劬博仪器——岛津非甲烷总烃

固定不动污染源挥发性有机物（非甲烷总烃.挥发酚）在线检测系统软件，以自主研发的线上气相色谱仪为关键，管道全程电伴热且防爆型，家具厂岛津非甲烷总烃经销，适用各类工业生产自然环境，测量结果即时，运作低成本，达到规范和对挥发性有机物的检测规定。该体系可用以检测固定不动污染源有机废气中总烃.甲烷气体.非甲烷总烃.挥发酚...丙酰氯.工业..等一种或多种多样化学物质。岛津非甲烷总烃

劬博仪器——岛津非甲烷总烃

挥发性有机物在线检测系统软件由汽态污染物检测分系统线上气相色谱仪（非甲烷总烃（NMHC）&挥发酚）.主要参数检测分系统皮托管(温度.工作压力.流动速度)和湿度仪.系统软件及数

据收集解决分系统.校正与辅助分系统四个基本上一部分构成。实际详细介绍如下所示：

本系统软件由放置烟筒或排烟道上的取样摄像头.伴热管和温压流一体化摄像头及环境湿度摄像头，及其放置小房子中的操纵服务器机柜.标气和汽体产生器构成。岛津非甲烷总烃

劬博仪器——岛津非甲烷总烃

- 1.取样摄像头承担取样，内嵌陶瓷滤芯用以过滤中的。
- 2.伴热管线高温电伴热防止中水蒸汽冷凝。

- 3.温压流用以测量烟筒或排烟道内的温度.工作压力和流动速度。
- 4.湿度仪用以测量烟筒或排烟道内的环境湿度。
- 5.操纵服务器机柜内嵌电机控制模块.工控电脑.加温盒.高温泵等。
- 6.标气用以校正分析仪表，零气产生器.氢气发生器.高纯氮气瓶给予气动阀门。
- 7.空气压缩机造成空气压缩，用以对伴热管线.取样摄像头.温压流开展按时反吹风。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

数采仪。数采仪是由特定第三方单位给予，需连接网络调节，由第三方技术工作人员执行。考虑到预埋中后期提升提交监控管理平台控制模块及环保监测监测数据信息的融合。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

监测取样口部位。检测取样口部位设定在竖直管段，岛津非甲烷总烃，应绕开排烟道弯管和横断面大幅度转变的位置，设定在距弯管，闸阀，异径管中下游方位不小于4倍直径(或当量直径)和距以上构件上下游方位不小于2倍直径(或当量直径)处。对矩形框排烟道，其当量直径 $D=2AB/(A+B)$ ，在其中A，B为周长。取样口上下游竖直方向应设定核对取样口，便捷事后进行人工核对检测工作中。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

开关电源气动阀门的确定。此一部分工作中需提前确定，确保现场能给予平稳的连续不断的气动阀门及开关电源，此项目地气动阀门和开关电源各自接自喷涂生产车间内的空气压缩负责人路及主配电箱；与此同时环境监测中心屋内配置可调稳压电源及UPS开关电源(8kW)。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

本体系由放置烟筒或排烟道上的取样摄像头.伴热管和温压流一体化摄像头及环境湿度摄像头，及其放置小房子中的操纵服务器机柜.标气和汽体产生器构成。

- 1.取样摄像头承担取样，加油站岛津非甲烷总烃代理，内嵌陶瓷滤芯用以过滤中的。
- 2.伴热管线高温电伴热防止中水蒸汽冷疑。
- 3.温压流用以测量烟筒或排烟道内的温度.工作压力和流动速度。
- 4.湿度仪用以测量烟筒或排烟道内的环境湿度。
- 5.操纵服务器机柜内嵌电机控制模块.工控电脑.加温盒.高温泵等。

6.标气用以校正分析仪表，零气产生器.氢气发生器.高纯氮气瓶给予气动阀门。

7.空气压缩机造成空气压缩，用以对伴热管线.取样摄像头.温压流开展按时反吹风。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

反吹风色谱仪：

使样气进到可以分离出来甲烷气体和非甲烷气体的离子交换柱，4S店岛津非甲烷总烃，甲烷气体迅速根据离子交换柱进到探测器被检验，随后转换流路将非甲烷气体反吹风出离子交换柱开展检验。岛津非甲烷总烃

励博仪器——岛津非甲烷总烃

非反吹风色谱仪：

样气并接，一路直接进入探测器被检验获得总烃成分，另一路通过离子交换柱将甲烷气体和非甲烷气体分离出来后，测到甲烷气体成分，两值求差既获得非甲烷总烃成分。岛津非甲烷总烃

加油站岛津非甲烷总烃代理-岛津非甲烷总烃-励博仪器由广州励博仪器有限公司提供。广州励博仪器有限公司位于广州市天河区高普路68号自编2号楼二楼201单元。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前励博仪器在分析仪器中享有良好的声誉。励博仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。励博仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。