

# 卷材防水施工 泰安防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	卷材防水施工 泰安防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

## 产品详情

- (1)、防水基面（找平层）必须坚硬、平整、干燥（含水率不宜大于10%）清洁、不应有反砂及各种尖利物品。
  - (2)、作业基面上如有积雪、积水冰霜时不得施工。
  - (3)、卷材不宜在负温条件下施工，卷材防水施工，如必须在负温下施工时，应采取措施保证铺好后的防水层不得有龟裂及粘结不良现象。
  - (4)、在做卷材铺贴时应随时注意用手挤压排除空气，以免产生鼓包现象。
  - (5)、搬运卷材时应轻拿立放，不得扔摔，避免损坏
- 山东巨洋防水公司是sbs的生产厂家sbs卷材价格合理质量有保证!

SBS改性沥青防水卷材适合于寒冷地区，以及变形和振动较大的工业与民用建筑的防水工程；性能特点：低温柔性好，达到-25 不裂纹；耐热性能高，90 不流淌。延伸性能好，使用寿命长，施工简便，污染小等特点。玻纤增强聚酯毡卷材5mm；适用范围：广泛应用于工业和民用建筑的屋面、地下室、卫生间等防水工程以及屋顶花园、道路、桥梁、隧道、停车场、游泳池等工程的防水防潮。变形较大的工程建议选用延伸性能优异的聚酯胎产品，泰安防水卷材，其他建筑宜选用相对经济的玻纤胎产品。

### 卷材防水层施工要求

#### 1、找平层厚度和技术要求

- 2、铺贴卷材前，应对防水基线（找平层）进行验收，必须达到下列规定

(1) 表面干燥，一般含水率不大于9%。要求基层坚硬，无空鼓、无起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷。

(2) 表面平整，用2m长直尺检查，直尺与基层的间缝不应超过5mm，只允许平缓变化，防水卷材厂家，每米长度内不得多于一处，防水卷材pvc，层面无积水，排水坡度符合要求。

(3) 防水基层若有缺陷或积水等现象必须进行处理，合格后方可进行防水施工。

卷材防水施工-泰安防水卷材-山东巨洋防水(查看)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司位于山东省寿光市台头镇工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东巨洋防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。山东巨洋防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东巨洋防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。