

# TH160便携式硬度计 里氏硬度计

产品名称	TH160便携式硬度计 里氏硬度计
公司名称	柳州市皖仪机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:TH160 测量范围:25-93
公司地址	柳州市城站路 2 2 9 - 1 - 3 0 号
联系电话	0772-3610784

## 产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	TH160
测量范围	25-93	重量	1Kg ( kg )

主要性能 热敏式打印机，工作安静，可打印任意份数的测试结果，满足现场的需要。

全中文显示，菜单式操作，按键少，操作简单方便。

带有rs232接口，多种通讯方式适应不同用户的个性需求。具有自动识别常用冲击方向功能(除g头外)。

一台主机可配备7种不同冲击装置使用，更换时不需重新校准，自动识别冲击装置。

大容量存储器，可存储240~1000组（冲击次数32~1）单次测量值、平均值、测量日期、冲击方向、次数、材料、硬度制等信息。

可预先设置硬度值上、下限，超出范围自动报警，方便用户批量测试的需要。

有背光显示，方便用户野外使用。具有示值软校准功能。

根据用户的要求，可配备微机软件，功能更加强大，满足质量保证活动和管理的更高要求。主要功能

可通过按键选择测试材料、硬度制式、测试方向及测试次数；

可实现六种硬度（hld、hrb、hrc、hb、hv、hs）间的转换；

可反复显示各次测试结果，并可自动或手动删除误操作测试结果；

可随时输出单次测试平均值或整体输出所有存储数据；

自动检测电池电压，在测试状态有电量显示图标；主要技术参数 示值误差和示值重复性，见表1。

测量范围：hld（170~960）hld 测量方向：360° 硬度制：里氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏

显示：lcd,320×200图形点阵液晶 数据存储：240~1000组（冲击次数32~1）

上下限设置范围：同测量范围 打印纸宽：57.5±0.5mm 打印纸卷直径：40mm（热敏打印纸）打印速度：

0.27~17.36mm/sec（灰度=1）打印分辨率：8dot/mm 工作电压：3.7v 充电时间：2.5~4h

充电电源：6v/500ma 持续工作时间：约100h（不打印）通讯接口标准：rs232 尺寸 重量 外形尺寸：

(230×90×46.5) mm 重量：约0.42kg(主机)