

塑胶地板厂家生产铺装

产品名称	塑胶地板厂家生产铺装
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司推广部
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌冠 安装方式:上门安装 产地:河北
公司地址	盐山水木天成
联系电话	17736993087

产品详情

塑胶地板厂家批发、塑胶地板、塑胶地板厂家、塑胶地板、运动地胶、pvc地板、pvc运动地板、舞蹈地胶、羽毛球地胶、昌冠10年专注塑胶地板研发、生产、设计、销售...

pvc是聚乙烯的英文简称，是乙烯单体的聚合物，又称聚乙烯树脂。预制成型用于地面铺装的材料叫地板。用聚乙烯制成的地板就叫pvc地板。

pvc为无定形结构的白色粉末，支化度较小，相对密度1.4左右，玻璃化温度77~90，170左右开始，对光和热的稳定性差，在100以上或经长时间阳光曝晒，就会产生化氢，并进一步自动催化，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。

pvc制品按聚乙烯树脂中含乙烯的量可分为：工业级、卫生级三种。

聚乙烯树脂为通用型合成树脂，应用领域很宽，可用于聚乙烯硬制品、软制品、涂料及粘合剂的生产加工。

按其应用领域分 a) 建材：地板、排水管、管件、板材、异型材等。 b) 包装材料：食品、烟草包装膜。 c)

电子器材：如电线、电缆、胶带、插销等。 d) 家具、装饰材料。 e) 其他：如汽车材料、器械等。

pvc地板的应用是功能性和适用性的，pvc地板的选择和使用也是根据不同的地板功能。例如，医院病房使用的地板，须要求地板具有耐磨、耐污染、环保、防火、隔音等基本要求；而商场、使用的地板，须具有耐磨性。应考虑地板的耐污染性和隔音性。减震、防火和适用性的基本特点；对于学校教室使用的地板，应考虑地板的耐磨、耐污染、环保、防滑、抗冲击和隔音的要求；对于体育运动使用的地板场地的性、适用性、满足运动场地的要求，那么地板的耐磨性就应该考虑了。对电子车间、机房有防静电要求的地板，应保证地板在耐磨、防污染、环保、清洁、易清洁的条件下不产生静电。由此我们可以看出，不同的地方需要选择不同的pvc地板，不能一概而论。

选择pvc地板首先要了解使用场所的功能和对地板的要求，须保证使用场所的主要功能。然后掌握地板的

主要参数和适合地板的位置，根据自己的空间设计理念选择合适的地板。选择地板时要考虑很多技术参

数。

1.PVC地板分为螺旋地板和薄板地板。螺旋地板更适用于需要高度地面清洁的场所，如医院、实验室、办公楼、走廊、楼梯、体育场馆、体育馆、科技馆、博物馆、展览馆、制药厂、汽车巴士、地铁、火车车厢等。等楼层主要用于商业场所、办公楼、走廊、大厅等场所。

2、PVC地板的色彩图案比较丰富，各种写实、立体和质感，但PVC地板适合室内使用的地板，无论是线圈还是片材都不适合室外使用，如果你使用的是半封闭的走廊，一定要选择性较好的地板，无论地板会怎样变色，聚乙烯地板不适合强光照射。如果选择了辐照地点，就须做好防护工作。

3.聚乙烯地板有很多厚度。地板越厚，价钱就越高。因此，很多人误以为地板的价钱和质量与地板的厚度有关。地板的厚度和价钱取决于原材料的投入，而不是地板的质量。地板的质量主要取决于地板的耐磨性。均质pvc地板的耐磨性分为f、m、p、t四个等级，f层耐磨性差，t层耐磨性好。复合pvc地板的耐磨性是根据地板的耐磨性试验确定的。利用该工具对复合pvc地板进行了压力抛光试验。试验表明，磨削速度越高，地板的耐磨性越好。我国对pvc地板（带基层）耐磨性的有两个标准，一个是通用型，代号g；另一个是耐久型，代号ha。一般地板的耐磨性在1500转以上，耐用地板的耐磨性在5000转以上。通用地板仅适用于要求耐磨性较低的场所，如洁净室和家庭。不适合在医院、办公室、学校、工厂等商业场所使用。商务场所使用商用地板，或耐磨转数约为10000转数的地板。

4.pvc地板耐磨层（复合型）的厚度不能决定地板的耐磨性。pvc地板耐磨层厚度一般在0.1mm~0.7mm之间，少数为1.0~1.2mm。不同厂家的地板，耐磨层厚度不同，地板的耐磨性也不同，同样是0.4mm厚的耐磨层，有的地板耐磨旋转3000转，有的有6000转；还有耐磨层的薄型PVC地板，耐磨性比耐磨层强地板的厚度。这主要取决于不同厂家耐磨层的质量。只能说具有高耐磨层的地板会有很好的耐磨性，但并不是的。建议客户在购买PVC地板时，一定要向地板经销商索取“质量报告”，查看结果。也可以用80目砂纸轻轻地将商販提供的地板样品压光，转动一圈看地板能接受多少圈的打磨，露出基层部分，使结果与报告相似。如果地板的印刷层在1000转以下损坏，说明地板不是1500转，即地板不合格。

5.pvc地板是由pvc材料制成的。聚乙烯是聚乙烯，也就是塑胶，塑胶不含甲醛。由于pvc复合地板是多层结构，地板的粘接要求一定的加和工艺。技术不成熟的厂家大多采用胶接，使pvc地板含有甲醛等有害气体释放。因此，在购买PVC地板时，别忘了闻闻地板上是否有刺鼻的气味。通常，PVC线圈的地板会有轻微的异味。加较好的pvc地板，即使对呼吸系统没有反应，其气味也几乎看不见。国内许多pvc线圈地板生产厂家生产的地板，铺设几个月后也无法驱散异味。

6.PVC地板防火等级为BF1。低于一层的楼层不得用于公共场所（医院、办公楼、学校、体育场馆、科研机构、社会结构、汽车等交通工具）。我国对建筑材料的防火等级进行了严格的分类。楼层主要分为七个等级：a1fl、a2 fl、 bfl、 cfl、 dfl、 efl和ffl。pvc地板防火等级为bf1。

7.pvc地板的颜色比较丰富，因为pvc地板的颜色是打印出来的，所以不管厂家、生产的地板，哪怕是一个型号的地板，不同生产批次的地板都有色差，一个生产批次的地板颜色也不应该不同。如果差距较大，说明地板厂家管理不严或地板色差处理技术不成熟。

- 1、解决掉因地基防潮处理及伸缩缝处理不当造成场地面层短时间内出现起泡、鼓包及开缝现象。
- 2、解决掉因气候原因造成的不能施工或返工现象。
- 3、解决掉施工时间过长或者施工后不能立即使用的问题。
- 4、解决掉必须由专业施工人员才能完成的问题，普通无专业技术人员经短时间培训也可以独立快速的完成施工。
- 5、解决掉大部分其他地板不能实现的可移动问题及一个场地多种用途的问题。