

# 10KW三相汽油发电机380v接线柱

产品名称	10KW三相汽油发电机380v接线柱
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-10GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

10KW三相汽油发电机380v接线柱 采用电子调速器，具有冷却水温过高、机油压力低及速报警并自动停车等保护功能。还有就是启动方便，移动方便，微型汽油发电机分为开架式和静音型汽油发电机组，欧洲狮微型汽油发电机还分为普通汽油发电机组和数码变频汽油发电机组。品质优良、低燃油消耗、噪声低、输出功率大，性能可靠。

### 静音汽油发电机组的基本原理及结构

- 1、汽油发电机组是以汽油发动机作为动力源，通过带动发电机定转子导体间相互动力切割磁力线产生电流，来完成向用电器提供移动电源的产品。
- 2、汽油发电机组由于调压方式的不同，分为有刷发电机组和无刷发电机组。汽油发电机组主要由汽油机、发电机定转子、调压器（有刷）或电容（无刷）、控制面板组成。

### 转速不稳或功率减少

- 1、调速系统问题：检查调速弹簧是否脱离、有无干涉。检查汽油机有无怠速（发电机组观察空载频率）来判断摆杆与调速齿轮间隙是否过大，如无怠速、空载频率高，需调整摆杆与调速齿轮间隙。
- 2、检查火花塞有无积碳、空滤器是否堵塞，使用时间长的汽油机，检查活塞环是否磨损。

型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：B-R670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140\*655\*930mm

净 重：210KG

欧洲狮发电机，采用欧洲狮原装的电机和动力，在国内组装的，它比一般的国产发电机要省油、电压更稳定，但任何机器都有故障的时候，对于汽油发电机组也不例外、上海睫曼电力设备有限公司为大家提供全面的汽油发电机组的安全隐患、并且提出相应的解决方案帮助大家更好的了解汽油发电机组的问题。我们在客户的发电机出先问题的时候时间给予电话指导，要是通过电话解决不了的问题，我们会立刻要求客户把机器寄到我们厂家或者是在当地的售后服务点进行维修和保养。