

电启动12KW四缸水冷汽油发电机

产品名称	电启动12KW四缸水冷汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动12KW四缸水冷汽油发电机 采用欧洲狮的动力和电机,动力澎湃,不会传统发电机动力不足的问题;配有省油电磁控油阀相比(其他品牌和国产机器)发电省油30%;机组配有减震减震胶皮轮;发动机采用低油耗设计,使用过程更省油,体积小、重量轻、外观精美、手感细腻,同时故障率低于30%;机组配有钥匙启动、LED显示屏、漏电保护装置、过载保护装置;

汽油发电机特点:

- .保证了高度的安全性,提高了使用的便利性。
- .每台设备的吊装全部在顶部,使吊装搬移更为方便简洁,有效减少运输成本。
- .良好的通风系统设计,防止热辐射设施,保证了机组始终在适宜的温度环境下工作。
- .采用力学设计及高效减震设施,减少了机组的共振,保证机组的平衡运行。
- .每一款静音箱产品都经过严格的风阻测试,共振测试和温度测试,以确保产品运转优良,性能稳定可靠。

型 号 : B-12GDI

发电机参数

额定功率 : 12KW

备用功率 : 13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

欧洲狮汽油发电机如火花塞垫圈损坏，要更换新的，如发现火花塞过热，检查其热值是否合乎要求，否则应予更换，并将火花塞拧紧。燃烧室有积碳时，应拆下气缸头，清除燃烧室的积碳，并换上该机规定的标准气缸垫。对于有些故障，根据原因即可马上排除。按上述方法处理后，发动机的热现象即可排除。

静音发电机有这么多的优点：

- 1、静音发电机的使用区域广，广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、场所、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。
- 2、静音发电机的结构有：固定型静音发电机，移动式静音发电机。
- 3、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 4、全系列静音型柴油发电机组可在箱顶部吊装。
- 5、总体结构更紧凑，内置式大型卧式静音器,噪音更低;静音型柴油发电机组。
- 6、取消箱底进风的传统设计,防止杂物和粉尘吸入,加大进风与排风面积。
- 7、静音箱上有立输出开关盒,便于电缆的接驳(特别适合于工程施工,租赁)静音型柴油发电机组。
- 8、静音箱防水耐气候等级更高。