

常州市配电房令克棒工频耐压检测

产品名称	常州市配电房令克棒工频耐压检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

电房用令克棒耐压测试 验电器检测

高压验电器适用于发电、输电、变电系统和工矿企业的电器操作检修人员用于验证有无电压的理想安全工具使用环境温度为-25-55；相对湿度为20%~96%,使用场合为户内和户外良好天气.指示器工作电源为四节SR44(AG13)纽扣电池,静态电流 $\leq 10\mu A$,测电寿命 ≥ 5000 次.

按照电压等级可分为：10KV，35KV，110KV，220KV，330KV，500KV

按长度可分为：3米，4米，5米，6米，8米，10米

按照组合形式可以分为两种：一种是接口式令克棒；另一种是伸缩式令克棒。接口式的相对来说比较耐用，伸缩式的相对来说操作比较方便。

根据使用环境可以分为两种：一种是普通令克棒；另一种是防雨式令克棒。

高压验电器具有很高的抗干扰性能,防短接能力,防电火花性能和辨别直流高压性能(对直流无反应,只是接触时短促响一声)。自检测功能：本验电器电路处连续监控状态，只要一按自检测按钮，如声光讯号正常，就具有全电路自检测功能，即证明高压验电器指示器处于正常临近状态，可进行验电操作。

绝缘胶垫技术规格

(1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑绿复合绝缘胶垫

(3) 按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

(4)按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米。

绝缘胶垫质量标准

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不大于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

电力安全工器具分类

电力安全工器具分为个体防护装备、绝缘安全工器具、登高工器具、警示标志四类。

1)个体防护装备 保护人体避免受到急性伤害而使用的安全器具；

2)绝缘安全工器具 分为基本绝缘安全工器具和辅助绝缘安全工器具；

3)登高工器具 用于登高作业、临时性高处作业的工具；

4)警示标志:包括安全围栏和标识牌。

一、安全帽

1.外观检查

标识和产品说明等标识应清晰完整;安全帽的帽壳、帽衬（帽箍、吸汗带、缓冲垫及衬带）、帽箍扣、下颜带等组件应完好无缺失。

帽壳内外表面应平整光滑，无划痕、裂缝和孔洞，无灼伤、冲击痕迹，

试验项目及周期

序号项目

周期

1)冲击性能试验

植物枝条编制帽 1年后

塑料和纸胶帽：2.5年后

耐穿刺性能试验

玻璃钢〔维纶钢〕橡胶帽:3.5年后

注 使用期从产品制造完成之日起计算，以后每年抽检一次。每批从严酷使用场合中抽取，每项试验试样不少于2项，有一项不合格，则该批安全帽报废。

二、安全带

商标、合格证和检验证等标识应清晰完整 各部件应完整无缺失、无伤残破损。

2试验项目及周期

项目

静负荷试验

1年

注:牛皮带的试验周期为半年

三、安全绳

绳体应光滑、干燥，无霉变、断股、磨损、灼伤、缺口等缺陷；各部件应顺滑，无材料或制造缺陷，无尖角或锋利边缘;护套(如有)应完整、无破损。