

## 绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘-矿用拉力电缆

产品名称	绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘-矿用拉力电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联HYA 型号规格:MHYVRP 产地:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

电缆芯数（规格） 电缆芯径直径 绝缘

大偏心(mm) 绝缘抗压缩力(N) 绞合节距(mm) 近端串音衰减 远端串音防卫度

备注:

HYA5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10对电缆内线对的全部组合（M-S） 53；12对、13对子单位间线对间的全部组合（M-S） 5420对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组合（M-S） 58相邻子单位间线对的全部组合（M-S） 63相邻基本单位线对间的全部组合（M-S） 64超单位内两个相邻基本单位或子单位间线对的全部组合（M-S） 70相邻超单位间基本单位或子单位间线对的全部组合（M-S） 79任意线对组合 58基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合 6912对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合 68 绝缘结构为：实心聚烯烃绝缘

HYA10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA15 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA20 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA25 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA30 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

HYA50 × 2 × 0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5

RVVP	4*1.5	517	RVVP	10*0.75	676	ZR-DJY PVR	2*2*1	7.30	7.09	ZR- KVVP2	1*2.5
RVVP	4*2.5	776	RVVP	10*1	734	ZR-DJY PVR	2*2*1.5	12.84	12.46	ZR- KVVP2	5*2.5

矿用拉力电缆MHYBV-7-1 MHYBV-5

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1 (KTC通讯控制保护系统用)

产品用途：矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置，煤矿井下采区胶带机保护控制装置，煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1执行标准:MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号：MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度：—40 ~ +70 。

安装温度：不低于—10 。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1：

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1结构：

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯乙烯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯乙烯总护套；8填充绳；9聚氯乙烯护套；10聚酯/铝复合膜。

矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1主要性能：