

全国安全鞋秋元 劳保鞋工作鞋山东青岛

产品名称	全国安全鞋秋元 劳保鞋工作鞋山东青岛
公司名称	青岛铖铭物资有限公司
价格	48.00/双
规格参数	
公司地址	夏庄街道寺后工业园
联系电话	0532-58235133 18300232331

产品详情

基本信息：

劳保鞋是一种对足部有安全防护作用的鞋。它的种类有很多，如保护足趾、防刺穿、绝缘、耐酸碱等。劳保鞋的选用应根据工作环境的危害性质和危害程度进行。劳保鞋应有产品合格证和产品说明书。使用前应对照使用的条件阅读说明书，使用方法要正确。特殊防护劳保鞋，用后应检查并保持清洁，存放于无污染干燥的地点。

我国根据鞋的防护性能来进行劳保鞋的分类，主要有防静电鞋和导电鞋、绝缘鞋、防砸鞋、防刺穿安全鞋 防酸碱鞋、防油鞋、防滑鞋、防刺穿鞋、防寒鞋、防水鞋等专用鞋。

1、防静电鞋和导电鞋

用于防止人体带静电而引起事故的场所，其中，导电鞋只能用于电击危险性不大的场所，为了保证消除人体静电的效果，鞋的底部不得粘有绝缘性杂质，且不宜穿高绝缘的袜子。

2、绝缘鞋(靴)

用于电气作业人员的保护，防止在一定电压范围内的触电事故;绝缘鞋只能作为辅助安全的劳保用品，力学性能要求必须良好。

3、防砸鞋

主要功能是防止坠落物砸伤脚部，鞋的前包头有抗冲击的材料。

4、防酸碱鞋(靴)

用于地面有酸碱及其他腐蚀液如酸碱飞溅的作业场所，防酸碱鞋(靴)的底和皮要有良好的耐酸碱性能和抗渗透性能。

5、防刺穿鞋

用于足底的保护，防止被各种坚硬的物件刺伤。

6、炼钢鞋

主要功能是防烧汤、刺割，能抗一定静压力和耐一定温度，不易燃。

7、防油鞋(靴)

用于地面积油或溅油的场所。

8、防寒鞋(靴)

用于低温作业人员的足部保护，以免受到冻伤。防寒鞋(靴)分无热源和带热源式两类，前者如棉鞋、皮毛鞋(靴)等，后者如热力鞋(靴)，通常以燃料(如油、碳)电热为热源。

9、防水鞋(靴)

用于地面积水或溅水的作业场所。品种有工矿防水鞋、盐滩鞋、水产靴、插秧靴等，这类靴要求耐磨、防滑、防刺穿等，水产、盐滩靴的胶料还要耐盐腐蚀。

使用：

(1) 劳保鞋靴除了须根据作业条件选择适合的类型外，还应合脚，穿起来使人感到舒适，这一点很重要，要仔细挑选合适的劳保鞋号。

(2) 防护要有防滑的设计，不仅要保护人的脚免遭伤害，而且要防止操作人员被滑倒所引起的事故。

(3) 各种不同性能的劳保鞋，要达到各自防护性能的技术指标，如脚趾不被砸伤，脚底不被刺伤，绝缘导

电等要求。

(4) 使用劳保鞋前要认真检查或测试，在电气和酸碱作业中，破损和有裂纹的劳保鞋都是有危险的。

(5) 劳保鞋用后要妥善保管，橡胶劳保鞋用后要用清水或消毒剂冲洗并晾干，以延长使用寿命。

选择：

劳保鞋比较适合春夏天买，秋冬季穿。工人常用。

1、鞋型:(简称:型号)，即鞋长度与宽度，鞋身的宽紧度是否与足部恰度。

2、鞋面:皮料柔软度能否在走路时自然、贴服。

3、鞋邦:整个鞋邦能否贴脚而不打脚，宽松而不脱、富有弹性。

4、内垫:有否正确采用援振功能、吸汗功能、按摩功能、保健功能构造。

5、内里:有否正确选用透气功能、防水功能、保暖功能、环保功能材料。

6、鞋底:选用针对地区性，及各种环境下使用不同程度配置底材及防滑要求，例如:良好环境采用相对防滑，轻便型底材，缓振功能突出。户外地盘环境采用加强防滑，耐磨底材，承受较恶劣环境下使用。细分为:白领、蓝领、工薪、行政行业、轻工业、重工业、地盘建筑业、旅游业、服务业等。

性能：

包头抗冲击性能

用规定重量的钢制冲击锤进行冲击试验，包头受冲击时包头下的间隙高度应小于规定值，而且包头在测试轴线方向不应出现任何穿透性裂纹。值得注意的是各国标准中对冲击锤的重量、规格、冲击高度及试验机的构造等的规定有所不同，实际测试时应加以区分。

抗刺穿性能

试验机上装有一压板，压板上装有试验钉，试验钉为一个截去尖端的头，钉头的硬度应大于60HRC。将鞋底试样放在试验机的底盘上，位置可使试验钉通过外底进行刺穿，试验钉以10 mm/min ± 3 mm/min的速度刺穿鞋底，直到穿透为止，记录所需的最大力。每只鞋底上选4个点进行试验(其中至少有1个点在跟部)，各个点相距不低于30mm，且距内底边缘距离大于10 mm。有防滑块的底，应在块之间进行刺穿。4个点中的2个点应在距植底楞所在边缘线10-15 mm的距离内进行测试。如果湿度会对结果产生影响，测试前应将鞋底浸于加20 ± 2 的去离子水中16 ± 1h。

导电鞋和防静电鞋的电气性能

鞋样经在干燥和湿的大气中调节后，将干净的钢球填充入鞋内并放到金属探针装置上，使用规定的电阻测试仪器，测量前面两个探针与第三只探针间的电阻。一般情况下，导电鞋要求电阻不应大于100K欧姆；防静电鞋要求电阻应在100K欧姆至1000M欧姆之间。

使用规范：

防油劳保鞋用于地面积油或溅油的场所；防水劳保鞋用于地面积水或溅水的作业场所；防寒劳保鞋用于低温作业人员的足部保护，以免受冻伤。

防刺穿劳保鞋用于足底保护，防止被各种尖硬物件刺伤。

防砸劳保鞋的主要功能是防坠落物砸伤脚部。劳保鞋的前包头有抗冲击材料。

炼钢劳保鞋主要功能是防烧烫、刺割，应能承受一定静压力和耐一定温度、不易燃。这类劳保鞋适用于冶炼、炉前、铸铁等。

除上述外还有一些特殊的劳保鞋盖配套使用，如帆布、石棉、铝膜材质的劳保鞋盖等。

防护劳保鞋的选用与维护防护劳保鞋的选用应根据工作环境的危害性质和危害程度进行。防护劳保鞋应有产品合格证和产品说明书。使用前应对照使用的条件阅读说明书，使用方法要正确。特殊防护劳保鞋，用后应检查并保持清洁，存放于无污染干燥的地。

监管措施：

为进一步加强劳动防护用品的监督管理，保障从业人员的生命安全与健康，有效遏制由于使用假冒伪劣劳动防护用品和不按规定发放、使用劳动防护用品而引发的生产安全事故，大连市安监部门按照劳动防护用品专项执法行动方案的要求，在辖区范围内开展一次对劳动防护用品生产、经营、配备、管理、使用情况的专项检查。

此次专项行动的检查重点是：一重点行业：建筑工地、汽车汽配、劳动保护用品使用及销售单位。二重点防护用品：安全帽、安全带、安全网、防尘口罩、防毒面具、防冲击眼护具、特种工作服（防静电、防酸、阻燃）、安全鞋（防静电、绝缘、防砸、防穿刺、防酸碱）等特种劳动防护用品。

此项活动加强了流通领域劳动防护用品监督检查工作，防止假冒伪劣劳动防护用品和无安全标志的特种劳动防护用品进入市场，切实保护生产经营单位合法权益和广大职工的生命与健康。