

航空模拟仓价格，职业技术学院实训室建设

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 航空模拟仓价格，职业技术学院实训室建设 |
| 公司名称 | 河南龙之梦模型制作有限公司 |
| 价格 | 88000.00/套 |
| 规格参数 | 用途:教学实训 比例:1:1仿真模型 型号:CR400/CRH系列 |
| 公司地址 | 河南平顶山郟县李口镇卢先生高铁模型厂家 |
| 联系电话 | 18603903710 18603903710 |

产品详情

模拟仓价格，职业技术学院实训室建设 我集团旗下模型工厂龙之梦高铁模拟舱品牌和牛奔高铁模拟舱专业致力于庆阳模拟仓与大型民航客机实训模型、航天模型展等领域的专业模型制作。我们一直坚持“勤奋”的理念，坚持发现新技术和不断创新。我们有幸成为的专业模型制作公司。在不断发展的趋势下，我们将为更多的设计单位和其他机构提供更经济、更快、更好的服务，以优异的质量回报新老客户。为了达到双赢的目的，发展只是一个新的起点。我们将一如既往，以严谨、真诚、周到的工作作风，为客户提供更精致的模型作品和更细致的售后服务。模拟仓配置概述: 1.模拟仓总长度26米(常规尺寸，其他尺寸可定制)，宽3.25米，高2.8米，采用1比1布局设计制作。舱内安置及装修配置包括车厢训练区域、全功能门、行李架、一等座、二等座、乘务服务吧台、功能右门区、功能对讲机广播系统、车内各种灯光、卫生间、餐饮桌子(一般配备一排，根据长度可多加)、窗户、安全锤、警示标志、引导指示牌、车内各区域通风系统。车头是按照真实动车组车头1:1的比例制作的。前面的外观和复兴号动车组一样，符合美学的流线型动车头大气漂亮。驾驶室内部进行了装饰。驾驶室内带有主屏一块，副显示屏两侧各一块，有仿功能的按钮以及驾驶杆等。 3.模拟仓车厢座椅布局及配置属性： 1.配备一等座：座椅长度(mm)1300±10；座椅宽度(mm)560±10；座椅高度(mm)1247±10；座垫离地高度(mm)430±10；180°座椅靠背角度调整度90-115。6.配有隐藏式小桌子，座椅不旋转。 2.配备二等座：模拟真实高铁8排3+2布局或2+2布局，不带旋转，背面有logo枕巾，可调式座椅靠背装置，座椅安全带，餐桌板，座椅靠背后面有网兜。座椅的长度约为(mm)980±10；座椅的总宽度约为(mm)560±10；座椅的高度约为(mm)1173±10；座垫离地高度约(mm)430±10；坐垫的宽度约为(mm)435±10；扶手离地高度约(mm)610±10；座椅靠背的宽度约为(mm)430±10；座椅靠背的角度调整为90-115度，配备小桌子。庆阳的基本制作方法、流程：一、计划构思、制作前期准备在着手制作模型时，首先必须考虑的是景观设计的内容问题，景观模型按照设计要求，可确定制作比例和模型的类型。此外,还要完成模型制作的前期准备。具体来说:一是要做好资料准备，根据制作要求，让设计方提供制作所需要的全部图纸。其中包括总平面图、单体建筑平面图、立面图;二是要做好材料准备。根据设计方提供的图纸、要求、表现形式及模型确定比例，准备材料。庆阳定做制作材料之一：泡沫聚苯板是一种用途相当广泛的材料，是用化工材料加热发泡而成。它是制作建筑及景观模型常用的材料之一。该材料由于质地比较粗糙，因此，一般只用于制作方案模型、研究阶段的草模型。泡沫聚苯板材料的优点:造价低、材质轻、易加工。泡沫聚苯板材料的缺点:质地粗糙，不易着色(该材料是化工原料制成，着色时不能选用化学涂料)。庆阳热风循环烘箱放置处要有一定的空间，四面离离墙体要有一定距离，建议要有2米以上。使用前检查电压，较小的热风循环烘箱所需电压为22V

，较大的到热风循环烘箱所需电压为38V（三相四线），根据热风循环烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸。并且选用合适的电源导线。还应做好接地线工作。以上工作就绪后，方可将试品放入热风循环烘箱内，然后连接电源，开启热风循环烘箱开关，带鼓风装置的热风循环烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则会影响工作室温度的均匀性，并且可能损坏加热元件。庆阳为了得到均匀的颗粒，在设备外部增加了分级装置，把大粒的淘选出来过滤分离，把不合格的晶粒随同溶液返回结晶系统。真空结晶器与冷却结晶器的比较如果结晶器与冷却器联用时，冷却器就成为过饱和发生器，视过饱和度水平的高低，只有结垢相对严重与轻微之分；操作周期相对短一些与长一些之分；可是从根本上避免倒换停车清洗，或者对附设的备用换热器(冷却器)定期切换清洗。换热器设备都是比较庞大而且结构复杂，投资也很高，从这一点上可以明显看出真空结晶器的优越性。