

PMMA日本三菱丽阳UT-100

产品名称	PMMA日本三菱丽阳UT-100
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	PMMA:高光泽 UT-100:高抗冲 日本三菱丽阳:高耐热
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

PMMA日本三菱丽阳UT-100高光泽 高抗冲 高耐热

特性：高抗冲，耐热，高光泽，耐候，尺寸稳定性，高流动，耐化学性，透明，抗紫外线

用途：管道，型材

加工方法：注塑，挤出

参数：吸水率：1.7% 比重：1.19g/cm 熔指：2g/10 min 收缩率：0.2到0.5% 断裂伸长率：4.3%

(1)日本旭化成560F，80N|，80NH，70NH，LG2MH，MSTX100S，MSTX100K(2)璐彩特国际CP-51A，CP-61A，CP-81A，ST25G8(3)日本三菱丽阳IRD-30，IRD-70，IRH70，IRK-304，VRL-40，VRL-20，VH6001，W705F，VH001，VKL40F，UT-100，TF8，VH-067A，MF-NW432，640(4)日本住友HT01X，HT55X，MH，LG2，HT25X，XHT01，XHT50Y(5)台湾奇美CM-205，CM207，CM-211，COM203(6)法国阿科玛M17-101，V020，V040，V150，TPE-30，DE101，VS-100，V825-1001、原料物性描述:亚克力英文Acrylics音译，它是丙烯酸类和甲基丙烯类化学品的通称，俗称“经过特殊处理的有机玻璃”。在塑料领域，亚克力是指聚甲基丙烯酸甲酯即PMMA，是一种具有优异综合性能的热塑性工程塑料，大多以板材的形式用于

特性：高抗冲，耐热，高光泽，耐候，尺寸稳定性，高流动，耐化学性，透明，抗紫外线