

# ZZV自力式微(差)压调节阀-精欧控制阀门

产品名称	ZZV自力式微(差)压调节阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 材质:WCB/304/316/ 压力:1.0-42MPa
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

## 产品详情

### 自力式微(差)压调节阀 产品概述

本公司的ZZV自力式微(差)压调节阀是一种无需外来能源的节能型产品，利用工艺管道中介质的压力变化与信号进行比较，使被调节介质的力与执行机构的输出力平衡，以达到稳定压力、差压值。ZZCP-1型差压阀，采用平衡型单座阀，压力稳定、精度高、密封性好，用于控制微小差压。ZZCN-10型差压阀采用双座阀，流量系数大，将阀芯正、倒装，可组成二个不同品种的产品。ZZV自力式微(差)压调节阀适用于各种工业炉燃烧系统控制两种燃料气体混合比流量或用于氢冷发电机组密封油系统中，同时，还可用于各种工业气体的减压、稳压或泄压的自动控制。ZZV自力式微(差)压调节阀，采用平衡单座阀，在运行中可任意对设定值进行调整等特点。因而适用于各种工业炉燃烧统燃料气体、石油在制品或油库贮罐保护气体与热处理保护气体的微压自动调节等场合。

自力式微(差)压调节阀 技术参数公称通径DN20253240506580100125150200  
额定流量系数KV

允许压差 (Mpa)	PN16	1.6
	PN40	2.0

阀盖形式	标准型 (整体式)											
压盖型式	螺栓压紧式											
密封填料	V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料											
压力分段范围(KPa)	0.5 ~ 6.5 ~ 10.9 ~ 15.12 ~ 19.18 ~ 25.22 ~ 30.28 ~ 35.32 ~ 40.38 ~ 50.48 ~ 60.58 ~ 72.70 ~ 100											
保证调压阀正常工作的更小压差P	0.01(MPa)											
工作温度	80											
适合介质	气体、蒸汽、低粘度液体											
阀芯形式	单座、套筒型阀芯											
流量特性	线性											

允许泄漏量(在标准实验条件下)	微(差)压调节阀性能指标调节精度 10% 4 × 0.01%阀额定容量											
	软密封	DN(mm)										
		20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
		0.15		0.3		0.45	0.6	0.9	1.7	4.0		6.75

自力式微(差)压调节阀零件材料	零件名称	零件材料										
阀体	WCB(O)	CF8(P)	CF8M	CF8M								
			(R)	(RL)								
阀座	304	304	316	316L								
垫芯	304	304	316	316L								
阀盖	Q235	304	316	316L								
阀杆	304	304	316	316L								
下膜盖	Q235											
膜片	EPDM或FKM夹纤维											
上膜盖	Q235											
压盖	Q235											
螺纹盖	Q235											

自力式微(差)压调节阀连接规格(英寸)	20	25	32	40	50	65	80	100
H	52.5	57.5	75	75	85.5	92.5	100	110
H1	323	350	370	370	370	397	397	400

A	308	394	308	394	308	394	394	394
导压管接口螺纹	M16 × 1.5							
重量G(Kg)	12	18	25	32	45	58	68	76

自力式微(差)压调节阀 产品选型

阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。尽量详细提供以上技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！