

DCEH/3-100 地铁机车用电缆耐热型 机车车辆用电缆

产品名称	DCEH/3-100 地铁机车用电缆耐热型 机车车辆用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	1.20/米
规格参数	型号:DCEH/3-100 品牌:埃因 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆名称：

DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型 DCEH/3-100地铁机车用乙丙绝缘氯磺化聚乙烯护套电缆
DCEH/3-100电缆 DCEH/3-100机车电缆 DCEH/3-100机车用橡套软电缆
DCEH/3-100地铁机车用电缆 DCEH/3-100地铁机车专用电缆 DCEH/3-100机车专用软电缆
机车电缆 机车用阻燃软电缆 机车车辆用软电缆 车辆用软电缆 地铁车辆用软电缆
动车用软电缆 动车用照明装置电缆 动车用控制电缆 机车控制电缆 铁路机车车辆用电缆
阻燃机车电缆 阻燃车辆用软电缆 阻燃车辆用控制软电缆 橡胶护套机车电缆 橡皮护套机车电缆
橡套机车电缆 耐热橡胶机车电缆

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆应用：

各种机车车辆及城市轨道交通车辆的配电系统、控制系统、信号系统的电器装置用电缆

移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自动化装置的移动连接

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆产品结构：

导体：多股镀锡铜丝绞合，符合JB/T 6213.1-1992中5.2的规定，第5类导体

绝缘：特殊乙丙橡胶混合物

护套：特殊氯磺化聚乙烯混合物

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆电缆特性：

电线的长期工作温度应不超过100

阻燃、耐低温、耐矿物油、耐燃料油、耐酸碱、耐潮湿

能承受中等的机械应力

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆电缆技术参数：

工作电压：250V 750V 1500V 3000V 6000V 10000V

测试电缆：1000V 2000V 3500V 7500V 15000V 21000V

导体电阻20 : 根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 M /km (20)

弯曲半径：固定安装4 X D (电缆外径)

偶尔移动6 X D (电缆外径)

工作温度：固定安装 - 40 ~ +100

偶尔移动 - 30 ~ +100

外护套抗油性：符合IEC60811-2-1

车辆电缆_DCEH/3-100地铁机车用电缆耐热型_机车车辆用电缆