

## 背贴式橡胶止水带EP型EB型

产品名称	背贴式橡胶止水带EP型EB型
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/米
规格参数	规格:350*8mm 标准:国标 硬度:62邵尔
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

背贴式橡胶止水带接头是施工中经常中经常用到的一种特殊构件，接头按外观可分为背贴式橡胶止水带十字接头和丁字接头。不仅仅是背贴式橡胶止水带存在接头的形式，钢边止水带、遇水膨胀止水带也会使用接头，衡水景县百泽橡塑公司均可生产。

背贴式橡胶止水带在工程设计及施工选用过程中，背贴式橡胶止水带的宽度及厚度应按以下条件确定：水压小于4m,水平缓笔直变形量不超越10mm时，背贴式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于200mm,厚度不宜小于5mm;水压为4-8m,水平缓笔直变形量不超越30mm时，背贴式橡胶止水带厂家的宽度不宜小于300mm,

在背贴式橡胶止水带的背面配30mm厚木模板，模板的宽度和长度应满足橡胶止水带安装的主要要求，木模板应与外墙整体模板还是要连成一体，以防浇筑混凝土时木模板再次发生位移、漏浆，失去止水作用。同时再用212in(lin=25mm)双帽钉将背贴式橡胶止水带与木模板固定，将双帽钉钉在止水带两侧边缘的这些部位，每隔200mm的钉双帽钉各一个。安装好的背贴式橡胶止水带应平整，无下垂现象，此部位在浇筑混凝土后，强度达到设计强度的80%以上方可拆模。