

美国埃克森POEVI6202塑料材料

产品名称	美国埃克森POEVI6202塑料材料
公司名称	苏州安俊尔塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美国埃克森 型号:VI6202
公司地址	昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园6号楼 2室一楼
联系电话	18018829124 18018829124

产品详情

POE 原材料规格型号特点运用（一部分）

POE 埃克森 0201 基本上1.的超低温耐冲击性.2.低比例.清洁.3.的热封特性.4.和各种各样基本高聚物相溶性.5.的顺滑性和抗捅穿性.6.非常高的无机化合物添充性.7.优异的延伸率和高弹力.8.优良的透光度.9.的绝缘特性.适用挤压.注塑.聚氨酯发泡.用以电缆电线工业生产上中低电压电缆电线料.特别是在合适低烟无卤阻燃料.护肤品.食品类等塑料软管包装.健身运动鞋底子聚氨酯发泡鞋面.鞋底等.阻燃母料.拉伸缠绕膜.拉伸缠绕膜.各种保鲜袋.也用以工业生产压产品如橡胶软管.输送皮带.胶带和压模产品.医疗器械及其电器产品.文具用品.小玩具等.通用性

POE 陶氏杜邦 1881G 其他

POE 埃克森 8210 注塑加工.注塑加工

POE 舒尔曼塑胶 其他

POE 埃克森 8203 基本上1.的延展性和抗后的冲刺性.2.的超低温耐冲击性.3.抗拉强度和拉申率两者之间的均衡.4.突显的电绝缘性能.5.的染色性.透光度和添充性.6.的异戊橡胶相溶性.适用挤压.聚氨酯发泡.改性材料TPO.关键用以改性材料PP汽车产业上的保险杠.汽车内饰件.车内仪表盘等.中低电压电缆电线料.特别是在合适低烟无卤阻然料.护肤品.食品类等塑料软管包装.健身运动鞋底子聚氨酯发泡鞋面.鞋底等.阻燃母料.拉伸缠绕膜.拉伸缠绕膜.各种保鲜袋.也用以工业生产压产品如橡胶软管.输送皮带.胶带和压模产品.通用性

POE 舒尔曼塑胶 GX-5080G2F 优良的工作特性

POE 埃克森 8201 基本上1.的延展性和抗后的冲刺性.2.的超低温耐冲击性.3.抗拉强度和拉申率两者之间的均衡.4.突显的电绝缘性能.5.的染色性.透光度和添充性.6.的异戊橡胶相溶性.适用挤压.聚氨酯发泡.改性材料TPO.关键用以改性材料PP汽车产业上的保险杠.汽车内饰件.车内仪表盘等.中低电压电缆电线料.特别是在合适低烟无卤阻然料.护肤品.食品类等塑料软管包装.健身运动鞋底子聚氨酯发泡鞋面.鞋底等.阻燃母料.拉伸缠绕膜.拉伸缠绕膜.各种保鲜袋.也用以工业生产压产品如橡胶软管.输送皮带.胶带和压模产品.通用性

POE 埃克森 5371 基本上1.的超低温耐冲击性.2.低比例.清洁.3.的热封特性.4.和各种各样基本高聚物相溶性.5.的顺滑性和抗捅穿性.6.非常高的无机化合物添充性.7.优异的延伸率和高弹力.8.优良的透光度.9.的绝缘特性.10.耐磨性能.耐缩小形变和耗等不大好.适用挤压.聚氨酯发泡.改性材料TPO.关键用以改性材料PP汽车产业上的保险杠.汽车内饰件.车内仪表盘等.也用以工业级产品如橡胶软管.输送皮带.胶带和膜压产品.医疗机械及其电器产品.文具用品.小玩具.并可替代EPDM和PP.无机物填充料.硅烷偶联剂.抗氧剂等共混.改性母料.热聚合一些正负极官能团.做为涤纶增韧剂.通用性