

聚硫嵌缝膏双组分

产品名称	聚硫嵌缝膏双组分
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	8.00/千克
规格参数	型号:自流平型 规格:25kg/桶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫嵌缝膏按厂家说明书中的比例及方法进行配制与操作，避免混入气泡。使用配制好的聚硫嵌缝膏前应做小样试验，施工中应注意施工环境和配制质量。景县百泽橡塑聚硫嵌缝膏厂家有多年聚硫嵌缝膏的生产经验，我们的聚硫嵌缝膏质量稳定，价格合理，欢迎广大前来洽谈。

- 1、手工施工时，将 A、B 两组份按比例(10:1)称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。
- 2、机械施工时，是由自动计量和混合装置(10:1)完成混胶，经手动注枪或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶枪施工时要报持枪嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

聚硫密封胶适用于很多材料的粘结。又由于其具有柔性的分子链，建筑聚硫密封胶的耐震动性和疲劳性能很好，特别适合不同材料的粘结及对柔性材料的粘结，并且还有耐低温性能，在许多工业中应用非常广泛。